



I stenger.

Varig elastisk, fiberfritt tetningskitt av polymer- og mineralbasis til å fylle hulrom ved installasjon, f.eks. kabelskrukoblinger eller lignende komponenter, for å hindre inntrengning av smuss og vann.

Farge: grønngrå

Tetningskittets egenskaper:

- halogen-, syre- og silikonfri
 - bearbeidbar også ved lave temperaturer
 - bestandig mot kontinuerlig varme inntil +80°C
 - korrosjonshemmende
 - lav vannabsorpsjon
 - gode isoleringsegenskaper
 - dielektrisk fasthet 16 kV/mm iht. VDE 0291 del 2
 - nærmest ubegrenset lagringstid
- Tetningskittets egenskaper:
- halogen-, syre- og silikonfri
 - bearbeidbar også ved lave temperaturer
 - bestandig mot kontinuerlig varme inntil +80°C
 - korrosjonshemmende
 - lav vannabsorpsjon
 - gode isoleringsegenskaper
 - dielektrisk fasthet 16 kV/mm iht. VDE 0291 del 2
 - nærmest ubegrenset lagringstid

Stamdata

Artikkelnummer	2340038
Type	115 GR-GN
Betegnelse 1	El-isolerings- og tetningskitt
Produsent	OBO
Dimensjon	ca.100g
Farge	ubehandlet
Minste salgsenhet	10
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	11,02 kg
Vektenhet	kg/100 stk.

Teknisk datablad

Elektro-isoler- og tetningskitt

Artikkelnummer: 2340038



Tekniske data

Utførelse	Mineralbasis
Emballasje	Stav