

Teknisk datablad

Quick-klemme, lysegrå

Artikkelnummer: 2149010



Påbygd klemme for mottak av metriske stålpanserør, lette og tunge isoleringsrør samt Quick-Pipe-elektroinstallasjonsrør. Universelle festemuligheter på vegg og tak i innen- og beskyttede utendørsområder. Med langhull for å sidejustere ved montering med treskrue eller slagplugg. Rørmontering uten verktøy. Kan monteres på rad og rekke også med OBO Multi-Quick- eller starQuick-klemme. Størrelsen M16 - M32 kan skrues på gjengen M6. Festeavstand 50-60 cm, maks. uttrekksverdier F ved 20 °C romtemperatur, se tabell.



PP polypropylen

Stamdata

Artikkelnummer	2149010
Betegnelse 1	Quick-klammer
Produsent	OBO
Dimensjon	M20
Farge	lysegrå; RAL 7035
Materiale	polypropylen
Minste salgsenhet	100
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	0,325 kg
Vektenhet	kg/100 stk.


Teknisk datablad

Quick-klemme, lysegrå

Artikkelnummer: 2149010



Mål



Mål A	30,3 mm
Mål B	16 mm
Mål C	14 mm
Mål D	19,4 mm
Mål e	9 mm
Mål F	4,2 mm
Mål "h"	10 mm
Mål H	29,5 mm

Tekniske data

Rekkemonterbar	ja
Antall kabler/rør	1
Uttreksverdier	75 N
Monteringsteknikk	Skruehull
Bruddlast	0,09 kN
Lukket	nei
Halogenfri	ja
Med innlegg	nei
Nominell størrelse/tekst	M20
Rørklemmemontering	Durchgangsloch_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar
Spennområde D maks.	20 mm
Spennområde D min.	20 mm
UV-bestendig	nei