

Teknisk datablad

Vegg- og pendelutligger AW 15 A4

Artikkelnummer: 6392040



Lett vegg- og pendelutligger med påsveiset endeplate.
Montering av utligger på U-pendel fra bredde 400 mm med sekskantskrue gjennom begge bjelkene på pendelen. Bruk riktig distansestykke!



A4	spesialstål, rustfritt 1.4571
2B	Blank, etterbehandlet

Stamdata

Artikkelnummer	6392040
Type	AW 15 51 A4
Betegnelse 1	Vegg- og vangeutligger
Betegnelse 2	med påsveiset endeplate
Produsent	OBO
Dimensjon	B510mm
Farge	spesialstål
Materiale	spesialstål, rustfritt 1.4571
Overflate	Blank, etterbehandlet
Overflatenorm	
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	64,4 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	4,2889 kg CO2e / 1 Stykke

Teknisk datablad

Vegg- og pendelutligger AW 15 A4

Artikkelnummer: 6392040



Mål	
	Lengde
	40 mm
	Bredde
	510 mm
	Høyde
	75 mm
	Mål A
	40 mm
	Mål B
	510 mm
	Mål H
	75 mm

Tekniske data	
Utførelse	Vegg- og pendelutligger
F i kN	1,5 kN
Opprettholdelse av funksjon	nei
Hulldiameter	11 mm
Rustfritt stål, etset	ja
Vinkelområde maks.	90 mm
Vinkelområde min.	90 mm

Belastninger	
	Belastningsdiagram utligger type AW 15
	1 Bøyning av utliggerspissen ved tillatt utliggerbelastning 2 Tillatt utliggerbelastning i kN uten personlast — Belastningskurve med utliggerlengder i mm

Belastningsspesifikasjon plugger til vegg- og pendelutligger AW 15	
Veggmontering	Maksimal belastning [kN]
	Utliggerbredde [mm]
Plugg type	110 160 210 310 410 510 560 610
BZ3 10x90/0-30	1,5 1,5 1,5 1,47 1,25 1,13 0,95 0,94

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!