


Teknisk datablad

Vegg- og pendelutligger AW 30 FT

Artikkelnummer: 6419712



Middels kraftig vegg- og pendelutligger med påsveiset endeplate.
Montering av utligger på U-pendel fra bredde 400 mm med sekskantskrue gjennom begge bjelkene på pendelen. Bruk riktig distansestykke!



St

stål

FT

Varmgalvanisert (dypp)

Stamdata

Artikkelnummer	6419712
Type	AW 30 16 FT
Betegnelse 1	Vegg- og vangeutligger
Betegnelse 2	med påsveiset endeplate
Produsent	OBO
Dimensjon	B160mm
Farge	zink
Materiale	stål
Overflate	Varmgalvanisert (dypp)
Overflatenorm	DIN EN ISO 1461
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	33 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO ₂ -fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	0,7006 kg CO ₂ e / 1 Stykke


Teknisk datablad

Vegg- og pendelutligger AW 30 FT

Artikkelnummer: 6419712



Mål




Lengde	50 mm
Bredde	160 mm
Høyde	65 mm
Mål A	50 mm
Mål B	160 mm
Mål H	65 mm

Tekniske data

Utførelse	Vegg- og pendelutliggere
EPD-artikkel	ja
F i kN	3 kN
Opprettholdelse av funksjon	nei
Hulldiameter	11 mm
Rustfritt stål, etset	nei
Vinkelområde maks.	90 mm
Vinkelområde min.	90 mm

Belastninger



Belastningsdiagram utligger type AW 30


- 1 Bøyning av utliggerspissen ved tillatt utliggerbelastning
 - 2 Tillatt utleggerbelastning i kN uten personlast
- Belastningskurve med utliggerlengder i mm

Belastningsspesifikasjon plugger til vegg- og pendelutligger AW 30

Veggmontering	Maksimal belastning [kN]								
	Utliggerbredde [mm]								
Plugger type	110	160	210	310	410	510	560	610	710
BZ3 10x90/0-30	3,00	2,10	-	-	-	-	-	-	-
BZ3 12x110/0-35	-	-	3,00	2,71	2,07	2,02	1,98	1,98	1,51
#	* Verdier med rennebredde 600								

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Belastningsverdier for AW 30 på takpendel



Pendel	Maksimal belastning F tot i kN			
	Utliggerlengde i mm			
	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	2,1	1,8	1,3	1,3
US 3 K/ 70 - 120	1,8	1,5	1,3	1,3
US 5 K/ 20 - 60	2,4	2,0	1,8	2,5
US 5 K/ 70 - 120	2,4	2,0	1,4	2,5