

Teknisk datablad

Slissede kanaler BE-DIN 37,5, kanalbredde 37,5

Artikkelnummer: 6132355



Slisset kanal for horisontal og vertikal montering i koblingsskapet.
Direkte veggmontering med dobbeltsidig tape eller via den integrerte bunnperforeringen. Lite antenkelig og selvslukkende når flammen fjernes. Mellomstykkene i kanalunderdelen kan brytes ut uten verktøy.
Testet iht. DIN EN 50085-2-3.
Under- og overdel som sett.



PVC polyvinylklorid

Stamdata

Artikkelnummer	6132355
Betegnelse 1	Slissekanal
Betegnelse 2	BE-DIN 37,5/37,5
Produsent	OBO
Farge	steingrå; RAL 7030
Materiale	polyvinylklorid
Minste salgsenhet	80
Mengdeenhet	Meter
Vekt	27,85 kg
Vektenhet	kg/100 m
CO-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	0,53 kg COe / 1 Meter

Mål

Lengde	2 000 mm
Bredde	38 mm
Høyde	38 mm

Teknisk datablad

Slissede kanaler BE-DIN 37,5, kanalbredde 37,5

Artikkelnummer: 6132355



Tekniske data

Sideveggens utførelse	slisset
Monteringsteknikk	Bunnperforering
Fleksibel	nei
Halogenfri	nei
Krypstrømfast	ja
Med overdel	ja
Nytte- tverrsnitt	7,3 cm ²
Slisseavstand	10 mm
Slissebredde	4 mm
selvslukkende	ja