


Teknisk datablad

Kabelrenne BKRS 100 FS

Artikkelnummer: 6062006



Kraftig gangbart kabelrennesystem, med bunnperforering, 100 mm sidehøyde. Kabelrennen er utstyrt med skjøtestykkehull på begge sider.

Langsgående skjøtestykke må bestilles separat etter andel. Magnetisk skjermdemping uten lokk 20 dB, med lokk 50 dB.



St

stål

FS

kontinuerlig galvanisert

Stamdata

Artikkelnummer	6062006
Type	BKRS 1040 FS
Betegnelse 1	Kabelrenne BKRS
Betegnelse 2	gangbare
Produsent	OBO
Dimensjon	100x400x3000
Farge	zink
Materiale	stål
Overflate	kontinuerlig galvanisert
Overflatenorm	DIN EN 10346
Minste salgsenhet	3
Mengdeenhet	Meter
Vekt	908 kg
Vektenhet	kg/100 m
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	21,5733 kg CO2e / 1 Meter


Teknisk datablad

Kabelrenne BKRS 100 FS

Artikkelnummer: 6062006



Mål



Lengde	3 000 mm
Lengde	10 ft
Bredde	400 mm
Bredde	16 in
Høyde	100 mm
Høyde	4 in
Platetykkelse	0,08 in
Platetykkelse	2 mm
Mål B	400 mm
Mål H	100 mm
Mål L	3 000 mm

Tekniske data

Utførelse skjøtestykke	Uten skjøtestykke
Monteringsteknikk monteringssystem	Gulv
Tåler personlast	ja
Opprettholdelse av funksjon	nei
Med overdel	nei
Monteringshull i bunnen	ja
NATO-hullmønster	nei
Nytte- tverrsnitt	345 cm ²
Nytte- tverrsnitt	34452 mm ²
Rustfritt stål, etset	nei
Sidehull	nei
Forsterket utførelse	nei
Belastningstesttype iht. IEC 61537	Type II
Type skjøtestykke til kabelbæresystem	med skruer