

Teknisk datablad

Kabelrenne BKRS 110 FS

Artikkelnummer: 6061985



Kraftig kabelrennesystem som en kan gå på, med golvperforering, med 110 mm sidehøyde.

Kabelrennen er utstyrt med forbinderperforering på begge sider.

Langsgående skjøtestykke må bestilles separat etter behov.

Magnetisk skjermdemping uten lokk 20 dB, med lokk 50 dB.



St

stål

FS

kontinuerlig galvanisert

Stamdata

Artikkelnummer	6061985
Type	BKRS 1130 FS
Betegnelse 1	Kabelrenne BKRS 1130 FS
Betegnelse 2	gangbare
Produsent	OBO
Dimensjon	110x300x3000
Farge	zink
Materiale	stål
Overflate	kontinuerlig galvanisert
Overflatenorm	DIN EN 10346
Minste salgsenhet	3
Mengdeenhet	Meter
Vekt	806,833 kg
Vektenhet	kg/100 m
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	19,0653 kg CO2e / 1 Meter


Teknisk datablad

Kabelrenne BKRS 110 FS

Artikkelnummer: 6061985



Mål



Lengde	3 000 mm
Lengde	10 ft
Bredde	300 mm
Bredde	12 in
Høyde	110 mm
Høyde	4 in
Platetykkelse	0,08 in
Platetykkelse	2 mm
Mål B	300 mm
Mål H	110 mm
Mål L	3 000 mm

Tekniske data

Utførelse skjøtestykke	Uten skjøtestykke
Monteringsteknikk monterings-system	Gulv
Tåler personlast	ja
Opprettholdelse av funksjon	nei
Med overdel	nei
Monteringshull i bunnen	ja
NATO-hullmønster	nei
Nytte- tverrsnitt	296 cm ²
Nytte- tverrsnitt	29600 mm ²
Rustfritt stål, etset	nei
Sidehull	nei
Forsterket utførelse	nei
Belastningstesttype iht. IEC 61537	Type II
Type skjøtestykke til kabelbæresystem	med skruer

Belastninger

anvendelige støtteavstander min.	1,5 m
anvendelige støtteavstander maks.	3 m
Støtteavstand 1,5m	3,44 kN/m
Støtteavstand 2,0m	3,33 kN/m
Støtteavstand 2,5m	2,61 kN/m
Støtteavstand 3,0m	2,08 kN/m