

# Teknisk datablad

Bøyleklammer, 2056 F-fot, enkel, med trykkbrakett av plast, FT

Artikkelnummer: 1187650



Bøyleklammer med F-fot, enkel, med trykkbrakett av polypropylen. For vertikal og horisontal montering av 1 enkeltkabel til flatjern. Med 1-gjenget skrue på trykkbrakett, universal sekskantskruehode SW10, med spor og tverrspor. Egnet for montering innendørs og i uteområder. Bruk av en motbrakett anbefales.



|    |                        |
|----|------------------------|
| St | stål                   |
| FT | Varmgalvanisert (dypp) |

## Stamdata

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Artikkelnummer                         | 1187650                  |
| Type                                   | BS-F1-K-58 FT            |
| Betegnelse 1                           | Kabelholder 2056         |
| Produsent                              | OBO                      |
| Dimensjon                              | 52-58mm                  |
| Materiale                              | stål                     |
| Overflate                              | Varmgalvanisert (dypp)   |
| Overflatenorm                          | DIN EN ISO 1461          |
| Minste salgsenhet                      | 50                       |
| Mengdeenhet                            | Stykk                    |
| Vekt                                   | 13,05 kg                 |
| Vektenhet                              | kg/100 stk.              |
| CO-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port | 0,2971 kg COe / 1 Stykke |


# Teknisk datablad

Bøyleklammer, 2056 F-fot, enkel, med trykkbrakett av plast, FT

Artikkelnummer: 1187650



## Mål



|               |        |
|---------------|--------|
| Lengde        | 25 mm  |
| Bredde        | 64 mm  |
| Høyde         | 96 mm  |
| Platetykkelse | 2,5 mm |
| Mål A         | 25 mm  |
| Mål B         | 64 mm  |
| Mål C         | 40 mm  |
| Mål G (mm)    | M8     |
| Mål H         | 96 mm  |
| Mål L         | 45 mm  |
| Mål t         | 2,5 mm |

## Tekniske data

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Antall kabler/rør         | 1               |
| for rørdiameter maks.     | 58 mm           |
| for rørdiameter min.      | 52 mm           |
| Gjenger                   | M8              |
| Halogenfri                | ja              |
| Lengde utvendig mål       | 40 mm           |
| Maks. Strammemoment       | 5 Nm            |
| Med plastbrakett          | ja              |
| Monteringstype            | flat profil     |
| Slissevidde               | 10 mm           |
| Spennområde D maks.       | 58 mm           |
| Spennområde D min.        | 52 mm           |
| Supplement overflate      | varmgalvanisert |
| Supplement materiale      | stål            |
| Med mottrau               | nei             |
| Materiale i trau          | Plast           |
| Materialkvalitet hos trau | Polypropylen    |