

Teknisk datablad

Bøyleklammer, 2056 H-fot, enkel, med trykkbrakett av plast, FT

Artikkelnummer: 1186297



Bøyleklammer med hammerhode-fot, enkel, med trykkbrakett av polypropylen. For vertikal og horisontal montering av 1 enkeltkabel til C-profilskinne. For slisse-lengde 16–17 mm. Med 1-gjenget skrue på trykkbrakett, universal sekskantskruehode SW10, med spor og tverrspor. Egnet for montering innendørs og i uteområder. Bruk av en motbrakett anbefales.



St	stål
FT	Varmgalvanisert (dypp)

Stamdata

Artikkelnummer	1186297
Betegnelse 1	Kabelholder 2056
Produsent	OBO
Dimensjon	90-100mm
Materiale	stål
Overflate	Varmgalvanisert (dypp)
Overflatenorm	DIN EN ISO 1461
Minste salgsenhet	25
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	27,8 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	0,5107 kg COe / 1 Stykke

Teknisk datablad

Bøyleklammer, 2056 H-fot, enkel, med trykkbrakett av plast, FT

Artikkelnummer: 1186297



Mål	
	Lengde
	27 mm
	Bredde
	107 mm
	Høyde
	143 mm
	Platetykkelse
	3 mm
	Mål A
	27 mm
	Mål B
	107 mm
	Mål C
	40 mm
	Mål G (mm)
	M8
	Mål H
	143 mm
	Mål L
	58 mm
	Mål t
	3 mm

Tekniske data	
Antall kabler/rør	1
for rørdiameter maks.	100 mm
for rørdiameter min.	90 mm
til skinne med slissebredd (med intervall) maks.	17 mm
til skinne med slissebredd (med intervall) min.	16 mm
Gjenger	M8
Halogenfri	ja
Lengde utvendig mål	40 mm
Maks. Strammemoment	5 Nm
Med plastbrakett	ja
Monteringstype	Profilskinne
Slissevidde	10 mm
Spennområde D maks.	100 mm
Spennområde D min.	90 mm
Supplement overflate	varmgalvanisert
Supplement materiale	stål
Med mottrau	nei
Materiale i traу	Plast
Materialkvalitet hos traу	Polypropylen