Teknisk datablad

Bøyleklammer, 2056 H-fot, enkel, med trykkbrakett av plast, A2

Artikkelnummer: 1186322

Bøyleklammer med hammerhode-fot, enkel, med trykkbrakett av polypropylen. For vertikal og horisontal montering av 1 enkeltkabel til C-profilskinne. For slisse-lengde 16–17 mm. Med 1-gjenget skrue på trykkbrakett, universal sekskants-kruehode SW10, med spor og tverrspor. Egnet for montering innendørs og i uteområder. Bruk av en motbrakett anbefales.

HALOGEN FREE · 16-17 · H · 60 kA

A2	spesialstål, rustfritt 1.4301
2B	Blank, etterbehandlet

Stamdata

Artikkelnummer	1186322
Type	BS-H1-K-28 A2
Betegnelse 1	Kabelholder 2056
Produsent	OBO
Dimensjon	22-28mm
Materiale	spesialstål, rustfritt 1.4301
Overflate	Blank, etterbehandlet
Overflatenorm	
Minste salgsenhet	50
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	6,5 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	0,3041 kg CO2e / 1 Stykke

Teknisk datablad

Bøyleklammer, 2056 H-fot, enkel, med trykkbrakett av plast, A2

Artikkelnummer: 1186322

Mål



Lengde	22,5 mm
Bredde	33 mm
Høyde	59 mm
Platetykkelse	2 mm
Mål A	22,5 mm
Mål B	33 mm
Mål C	34 mm
Mål G (mm)	M6
Mål H	59 mm
Mål L	35 mm
Mål t	2 mm

Tekniske data

Antall kabler/rør	1
for rørdiameter maks.	28 mm
for rørdiameter min.	22 mm
til skinne med slissebredd (med intervall) maks.	17 mm
til skinne med slissebredd (med intervall) min.	16 mm
Gjenger	M6
Halogenfri	ja
Lengde utvendig mål	34 mm
Maks. Strammemoment	3 Nm
Med plastbrakett	ja
Monteringstype	Profilskinne
Slissevidde	10 mm
Spennområde D maks.	28 mm
Spennområde D min.	22 mm
Supplement overflate	ubehandlet
Supplement materiale	rustfritt stål
Med mottrau	nei
Materiale i trau	Plast
Materialkvalitet hos trau	Polypropylen