

Teknisk datablad

Bøyleklammer, 2056 H-fot, enkel, med trykkbrakett av plast, FT

Artikkelnummer: 1186236



Bøyleklammer med hammerhode-fot, enkel, med trykkbrakett av polypropylen. For vertikal og horisontal montering av 1 enkeltkabel til C-profilskinne. For slisse-lengde 16–17 mm. Med 1-gjenget skrue på trykkbrakett, universal sekskantskruehode SW10, med spor og tverrspor. Egnet for montering innendørs og i uteområder. Bruk av en motbrakett anbefales.



St	stål
FT	Varmgalvanisert (dypp)

Stamdata

Artikkelnummer	1186236
Type	BS-H1-K-40 FT
Betegnelse 1	Kabelholder 2056
Produsent	OBO
Dimensjon	34-40mm
Materiale	stål
Overflate	Varmgalvanisert (dypp)
Overflatenorm	DIN EN ISO 1461
Minste salgsenhet	100
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	6,8 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	0,163 kg COe / 1 Stykke

Teknisk datablad

Bøyleklammer, 2056 H-fot, enkel, med trykkbrakett av plast, FT

Artikkelnummer: 1186236



Mål	
	Lengde
	22,5 mm
	Bredde
	45 mm
	Høyde
	74 mm
	Platetykkelse
	2 mm
	Mål A
	22,5 mm
	Mål B
	45 mm
	Mål C
	34 mm
	Mål G (mm)
	M6
	Mål H
	74 mm
	Mål L
	47 mm
	Mål t
	2 mm

Tekniske data	
Antall kabler/rør	1
for rørdiameter maks.	40 mm
for rørdiameter min.	34 mm
til skinne med slissebredd (med intervall) maks.	17 mm
til skinne med slissebredd (med intervall) min.	16 mm
Gjenger	M6
Halogenfri	ja
Lengde utvendig mål	34 mm
Maks. Strammemoment	3 Nm
Med plastbrakett	ja
Monteringstype	Profilskinne
Slissevidde	10 mm
Spennområde D maks.	40 mm
Spennområde D min.	34 mm
Supplement overflate	varmgalvanisert
Supplement materiale	stål
Med mottrau	nei
Materiale i trau	Plast
Materialkvalitet hos trau	Polypropylen