

Teknisk datablad

Bøyleklammer, 2056 H-fot, enkel, med trykkbrakett av plast, A2

Artikkelnummer: 1186342



Bøyleklammer med hammerhode-fot, enkel, med trykkbrakett av polypropylen. For vertikal og horisontal montering av 1 enkeltkabel til C-profilskinne. For slisse-lengde 16–17 mm. Med 1-gjenget skrue på trykkbrakett, universal sekskantskruehode SW10, med spor og tverrspor. Egnet for montering innendørs og i uteområder. Bruk av en motbrakett anbefales.



A2	spesialstål, rustfritt 1.4301
2B	Blank, etterbehandlet

Stamdata

Artikkelnummer	1186342
Type	BS-H1-K-46 A2
Betegnelse 1	Kabelholder 2056
Produsent	OBO
Dimensjon	40-46mm
Materiale	spesialstål, rustfritt 1.4301
Overflate	Blank, etterbehandlet
Overflatenorm	
Minste salgsenhet	25
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	10,9 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	0,6182 kg CO2e / 1 Stykke

Teknisk datablad

Bøyleklammer, 2056 H-fot, enkel, med trykkbrakett av plast, A2

Artikkelnummer: 1186342



Mål																							
	<table><tbody><tr><td>Lengde</td><td>25 mm</td></tr><tr><td>Bredde</td><td>51 mm</td></tr><tr><td>Høyde</td><td>82 mm</td></tr><tr><td>Platetykkelse</td><td>2 mm</td></tr><tr><td>Mål A</td><td>25 mm</td></tr><tr><td>Mål B</td><td>51 mm</td></tr><tr><td>Mål C</td><td>40 mm</td></tr><tr><td>Mål G (mm)</td><td>M8</td></tr><tr><td>Mål H</td><td>82 mm</td></tr><tr><td>Mål L</td><td>45 mm</td></tr><tr><td>Mål t</td><td>2 mm</td></tr></tbody></table>	Lengde	25 mm	Bredde	51 mm	Høyde	82 mm	Platetykkelse	2 mm	Mål A	25 mm	Mål B	51 mm	Mål C	40 mm	Mål G (mm)	M8	Mål H	82 mm	Mål L	45 mm	Mål t	2 mm
Lengde	25 mm																						
Bredde	51 mm																						
Høyde	82 mm																						
Platetykkelse	2 mm																						
Mål A	25 mm																						
Mål B	51 mm																						
Mål C	40 mm																						
Mål G (mm)	M8																						
Mål H	82 mm																						
Mål L	45 mm																						
Mål t	2 mm																						

Tekniske data	
Antall kabler/rør for rørdiameter maks.	1
for rørdiameter min.	46 mm
til skinne med slissebredd (med intervall) maks.	40 mm
til skinne med slissebredd (med intervall) min.	17 mm
Gjenger	M8
Halogenfri	ja
Lengde utvendig mål	40 mm
Maks. Strammemoment	5 Nm
Med plastbrakett	ja
Monteringstype	Profilskinne
Slissevidde	10 mm
Spennområde D maks.	46 mm
Spennområde D min.	40 mm
Supplement overflate	ubehandlet
Supplement materiale	rustfritt stål
Med mottrau	nei
Materiale i trau	Plast
Materialkvalitet hos trau	Polypropylen