

Teknisk datablad

Bøyleklammer, 2056 H-fot, enkel, med trykkbrakett av plast, A2

Artikkelnummer: 1186356



Bøyleklammer med hammerhode-fot, enkel, med trykkbrakett av polypropylen. For vertikal og horisontal montering av 1 enkeltkabel til C-profilskinne. For slisse-lengde 16–17 mm. Med 1-gjenget skrue på trykkbrakett, universal sekskantskruehode SW10, med spor og tverrspor. Egnet for montering innendørs og i uteområder. Bruk av en motbrakett anbefales.



A2 spesialstål, rustfritt 1.4301

2B Blank, etterbehandlet

Stamdata

Artikkelnummer	1186356
Type	BS-H1-K-58 A2
Betegnelse 1	Kabelholder 2056
Produsent	OBO
Dimensjon	52-58mm
Materiale	spesialstål, rustfritt 1.4301
Overflate	Blank, etterbehandlet
Overflatenorm	
Minste salgsenhet	25
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	14,5 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	0,6798 kg CO2e / 1 Stykke

Teknisk datablad

Bøyleklammer, 2056 H-fot, enkel, med trykkbrakett av plast, A2

Artikkelnummer: 1186356



Mål																							
	<table><tbody><tr><td>Lengde</td><td>25 mm</td></tr><tr><td>Bredde</td><td>64 mm</td></tr><tr><td>Høyde</td><td>96 mm</td></tr><tr><td>Platetykkelse</td><td>2,5 mm</td></tr><tr><td>Mål A</td><td>25 mm</td></tr><tr><td>Mål B</td><td>64 mm</td></tr><tr><td>Mål C</td><td>40 mm</td></tr><tr><td>Mål G (mm)</td><td>M8</td></tr><tr><td>Mål H</td><td>96 mm</td></tr><tr><td>Mål L</td><td>45 mm</td></tr><tr><td>Mål t</td><td>2,5 mm</td></tr></tbody></table>	Lengde	25 mm	Bredde	64 mm	Høyde	96 mm	Platetykkelse	2,5 mm	Mål A	25 mm	Mål B	64 mm	Mål C	40 mm	Mål G (mm)	M8	Mål H	96 mm	Mål L	45 mm	Mål t	2,5 mm
Lengde	25 mm																						
Bredde	64 mm																						
Høyde	96 mm																						
Platetykkelse	2,5 mm																						
Mål A	25 mm																						
Mål B	64 mm																						
Mål C	40 mm																						
Mål G (mm)	M8																						
Mål H	96 mm																						
Mål L	45 mm																						
Mål t	2,5 mm																						

Tekniske data	
Antall kabler/rør	1
for rørdiameter maks.	58 mm
for rørdiameter min.	52 mm
til skinne med slissebredd (med intervall) maks.	17 mm
til skinne med slissebredd (med intervall) min.	16 mm
Gjenger	M8
Halogenfri	ja
Lengde utvendig mål	40 mm
Maks. Strammemoment	5 Nm
Med plastbrakett	ja
Monteringstype	Profilskinne
Slissevidde	10 mm
Spennområde D maks.	58 mm
Spennområde D min.	52 mm
Supplement overflate	ubehandlet
Supplement materiale	rustfritt stål
Med mottrau	nei
Materiale i traу	Plast
Materialkvalitet hos traу	Polypropylen