

Teknisk datablad

Bøyleklammer, 2056 H-fot, enkel, med trykkbrakett av plast, FT

Artikkelnummer: 1186256



Bøyleklammer med hammerhode-fot, enkel, med trykkbrakett av polypropylen. For vertikal og horisontal montering av 1 enkeltkabel til C-profilskinne. For slisse-lengde 16–17 mm. Med 1-gjenget skrue på trykkbrakett, universal sekskantskruehode SW10, med spor og tverrspor. Egnet for montering innendørs og i uteområder. Bruk av en motbrakett anbefales.



St	stål
FT	Varmgalvanisert (dypp)

Stamdata

Artikkelnummer	1186256
Type	BS-H1-K-58 FT
Betegnelse 1	Kabelholder 2056
Produsent	OBO
Dimensjon	52-58mm
Materiale	stål
Overflate	Varmgalvanisert (dypp)
Overflatenorm	DIN EN ISO 1461
Minste salgsenhet	100
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	14,3 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	0,2925 kg COe / 1 Stykke

Teknisk datablad

Bøyleklammer, 2056 H-fot, enkel, med trykkbrakett av plast, FT

Artikkelnummer: 1186256



Mål	
	Lengde
	25 mm
	Bredde
	64 mm
	Høyde
	96 mm
	Platetykkelse
	2,5 mm
	Mål A
	25 mm
	Mål B
	64 mm
	Mål C
	40 mm
	Mål G (mm)
	M8
	Mål H
	96 mm
	Mål L
	45 mm
	Mål t
	2,5 mm

Tekniske data	
Antall kabler/rør	1
for rørdiameter maks.	58 mm
for rørdiameter min.	52 mm
til skinne med slissebredd (med intervall) maks.	17 mm
til skinne med slissebredd (med intervall) min.	16 mm
Gjenger	M8
Halogenfri	ja
Lengde utvendig mål	40 mm
Maks. Strammemoment	5 Nm
Med plastbrakett	ja
Monteringstype	Profilskinne
Slissevidde	10 mm
Spennområde D maks.	58 mm
Spennområde D min.	52 mm
Supplement overflate	varmgalvanisert
Supplement materiale	stål
Med mottrau	nei
Materiale i trau	Plast
Materialkvalitet hos trau	Polypropylen