

# Teknisk datablad

Bøyleklammer, 2056 H-fot, enkel, med trykkbrakett av plast, A2

Artikkelnummer: 1186369



Bøyleklammer med hammerhode-fot, enkel, med trykkbrakett av polypropylen. For vertikal og horisontal montering av 1 enkeltkabel til C-profilskinne. For slisse-lengde 16–17 mm. Med 1-gjenget skrue på trykkbrakett, universal sekskantskruehode SW10, med spor og tverrspor. Egnet for montering innendørs og i uteområder. Bruk av en motbrakett anbefales.



**A2** spesialstål, rustfritt 1.4301

**2B** Blank, etterbehandlet

## Stamdata

Artikkelnummer	1186369
Type	BS-H1-K-70 A2
Betegnelse 1	Kabelholder 2056
Produsent	OBO
Dimensjon	64-70mm
Materiale	spesialstål, rustfritt 1.4301
Overflate	Blank, etterbehandlet
Overflatenorm	
Minste salgsenhet	15
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	18,2 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	0,7657 kg CO2e / 1 Stykke

# Teknisk datablad

Bøyleklammer, 2056 H-fot, enkel, med trykkbrakett av plast, A2

Artikkelnummer: 1186369



Mål																							
	<table><tbody><tr><td>Lengde</td><td>25 mm</td></tr><tr><td>Bredde</td><td>76 mm</td></tr><tr><td>Høyde</td><td>109 mm</td></tr><tr><td>Platetykkelse</td><td>2,5 mm</td></tr><tr><td>Mål A</td><td>25 mm</td></tr><tr><td>Mål B</td><td>76 mm</td></tr><tr><td>Mål C</td><td>40 mm</td></tr><tr><td>Mål G (mm)</td><td>M8</td></tr><tr><td>Mål H</td><td>109 mm</td></tr><tr><td>Mål L</td><td>45 mm</td></tr><tr><td>Mål t</td><td>2,5 mm</td></tr></tbody></table>	Lengde	25 mm	Bredde	76 mm	Høyde	109 mm	Platetykkelse	2,5 mm	Mål A	25 mm	Mål B	76 mm	Mål C	40 mm	Mål G (mm)	M8	Mål H	109 mm	Mål L	45 mm	Mål t	2,5 mm
Lengde	25 mm																						
Bredde	76 mm																						
Høyde	109 mm																						
Platetykkelse	2,5 mm																						
Mål A	25 mm																						
Mål B	76 mm																						
Mål C	40 mm																						
Mål G (mm)	M8																						
Mål H	109 mm																						
Mål L	45 mm																						
Mål t	2,5 mm																						

Tekniske data	
Antall kabler/rør	1
for rørdiameter maks.	70 mm
for rørdiameter min.	64 mm
til skinne med slissebredd (med intervall) maks.	17 mm
til skinne med slissebredd (med intervall) min.	16 mm
Gjenger	M8
Halogenfri	ja
Lengde utvendig mål	40 mm
Maks. Strammemoment	5 Nm
Med plastbrakett	ja
Moneringstype	Profilskinne
Slissevidde	10 mm
Spennområde D maks.	70 mm
Spennområde D min.	64 mm
Supplement overflate	ubehandlet
Supplement materiale	rustfritt stål
Med mottrau	nei
Materiale i trau	Plast
Materialkvalitet hos trau	Polypropylen