

# Teknisk datablad

Bøyleklammer, 2056 H-fot, enkel, med trykkbrakett av plast, A2

Artikkelnummer: 1186376



Bøyleklammer med hammerhode-fot, enkel, med trykkbrakett av polypropylen. For vertikal og horisontal montering av 1 enkeltkabel til C-profilskinne. For slisse-lengde 16–17 mm. Med 1-gjenget skrue på trykkbrakett, universal sekskantskruehode SW10, med spor og tverrspor. Egnet for montering innendørs og i uteområder. Bruk av en motbrakett anbefales.



**A2** spesialstål, rustfritt 1.4301

**2B** Blank, etterbehandlet

## Stamdata

Artikkelnummer	1186376
Type	BS-H1-K-76 A2
Betegnelse 1	Kabelholder 2056
Produsent	OBO
Dimensjon	70-76mm
Materiale	spesialstål, rustfritt 1.4301
Overflate	Blank, etterbehandlet
Overflatenorm	
Minste salgsenhet	10
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	20,8 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	0,8253 kg CO2e / 1 Stykke

# Teknisk datablad

Bøyleklammer, 2056 H-fot, enkel, med trykkbrakett av plast, A2

Artikkelnummer: 1186376



Mål																							
	<table><tbody><tr><td>Lengde</td><td>25 mm</td></tr><tr><td>Bredde</td><td>82 mm</td></tr><tr><td>Høyde</td><td>115 mm</td></tr><tr><td>Platetykkelse</td><td>2,5 mm</td></tr><tr><td>Mål A</td><td>25 mm</td></tr><tr><td>Mål B</td><td>82 mm</td></tr><tr><td>Mål C</td><td>40 mm</td></tr><tr><td>Mål G (mm)</td><td>M8</td></tr><tr><td>Mål H</td><td>115 mm</td></tr><tr><td>Mål L</td><td>58 mm</td></tr><tr><td>Mål t</td><td>2,5 mm</td></tr></tbody></table>	Lengde	25 mm	Bredde	82 mm	Høyde	115 mm	Platetykkelse	2,5 mm	Mål A	25 mm	Mål B	82 mm	Mål C	40 mm	Mål G (mm)	M8	Mål H	115 mm	Mål L	58 mm	Mål t	2,5 mm
Lengde	25 mm																						
Bredde	82 mm																						
Høyde	115 mm																						
Platetykkelse	2,5 mm																						
Mål A	25 mm																						
Mål B	82 mm																						
Mål C	40 mm																						
Mål G (mm)	M8																						
Mål H	115 mm																						
Mål L	58 mm																						
Mål t	2,5 mm																						

## Tekniske data

Antall kabler/rør	1
for rørdiameter maks.	76 mm
for rørdiameter min.	70 mm
til skinne med slissebredd (med intervall) maks.	17 mm
til skinne med slissebredd (med intervall) min.	16 mm
Gjenger	M8
Halogenfri	ja
Lengde utvendig mål	40 mm
Maks. Strammemoment	5 Nm
Med plastbrakett	ja
Monteringstype	Profilskinne
Slissevidde	10 mm
Spennområde D maks.	76 mm
Spennområde D min.	70 mm
Supplement overflate	ubehandlet
Supplement materiale	rustfritt stål
Med mottrau	nei
Materiale i trau	Plast
Materialkvalitet hos trau	Polypropylen