

Teknisk datablad

Bøyleklammer, 2056 H-fot, enkel, med trykkbrakett av plast, Al

Artikkelnummer: 1186476



Bøyleklammer med hammerhode-fot, enkel, med trykkbrakett av polypropylen. For vertikal og horisontal montering av 1 enkeltkabel til C-profilskinne. For slisse-lengde 16–17 mm. Med 1-gjenget skrue på trykkbrakett, universal sekskantskruehode SW10, med spor og tverrspor. Egnet for montering innendørs og i uteområder. Bruk av en motbrakett anbefales.



Alu aluminium

Stamdata

Artikkelnummer	1186476
Type	BS-H1-K-76 ALU
Betegnelse 1	Kabelholder 2056
Produsent	OBO
Dimensjon	70-76mm
Materiale	aluminium
Minste salgsenhet	25
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	5,85 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	0,8872 kg COe / 1 Stykke

Teknisk datablad

Bøyleklammer, 2056 H-fot, enkel, med trykkbrakett av plast, Al

Artikkelnummer: 1186476



Mål	
	Lengde
	25 mm
	Bredde
	82 mm
	Høyde
	115 mm
	Platetykkelse
	2,5 mm
	Mål A
	25 mm
	Mål B
	82 mm
	Mål C
	40 mm
	Mål G (mm)
	M8
	Mål H
	115 mm
	Mål L
	58 mm
	Mål t
	2,5 mm

Tekniske data	
Antall kabler/rør	1
for rørdiameter maks.	76 mm
for rørdiameter min.	70 mm
til skinne med slissebredd (med intervall) maks.	17 mm
til skinne med slissebredd (med intervall) min.	16 mm
Gjenger	M8
Halogenfri	ja
Lengde utvendig mål	40 mm
Maks. Strammemoment	2 Nm
Med plastbrakett	ja
Monteringstype	Profilskinne
Slissevidde	10 mm
Spennområde D maks.	76 mm
Spennområde D min.	70 mm
Supplement overflate	ubehandlet
Supplement materiale	aluminium
Med mottrau	nei
Materiale i trau	Plast
Materialkvalitet hos trau	Polypropylen