

# Teknisk datablad

Bøyleklammer, 2056 H-fot, enkel, med trykkbrakett av plast, FT

Artikkelnummer: 1186289



Bøyleklammer med hammerhode-fot, enkel, med trykkbrakett av polypropylen. For vertikal og horisontal montering av 1 enkeltkabel til C-profilskinne. For slisse-lengde 16–17 mm. Med 1-gjenget skrue på trykkbrakett, universal sekskantskruehode SW10, med spor og tverrspor. Egnet for montering innendørs og i uteområder. Bruk av en motbrakett anbefales.



|    |                        |
|----|------------------------|
| St | stål                   |
| FT | Varmgalvanisert (dypp) |

## Stamdata

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Artikkelnummer                         | 1186289                  |
| Type                                   | BS-H1-K-90 FT            |
| Betegnelse 1                           | Kabelholder 2056         |
| Produsent                              | OBO                      |
| Dimensjon                              | 82-90mm                  |
| Materiale                              | stål                     |
| Overflate                              | Varmgalvanisert (dypp)   |
| Overflatenorm                          | DIN EN ISO 1461          |
| Minste salgsenhet                      | 25                       |
| Mengdeenhet                            | Stykk                    |
| Vekt                                   | 26,2 kg                  |
| Vektenhet                              | kg/100 stk.              |
| CO-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port | 0,6203 kg COe / 1 Stykke |

# Teknisk datablad

Bøyleklammer, 2056 H-fot, enkel, med trykkbrakett av plast, FT

Artikkelnummer: 1186289



| Mål |               |
|-----|---------------|
|     | Lengde        |
|     | 27 mm         |
|     | Bredde        |
|     | 97 mm         |
|     | Høyde         |
|     | 132 mm        |
|     | Platetykkelse |
|     | 3 mm          |
|     | Mål A         |
|     | 27 mm         |
|     | Mål B         |
|     | 97 mm         |
|     | Mål C         |
|     | 40 mm         |
|     | Mål G (mm)    |
|     | M8            |
|     | Mål H         |
|     | 132 mm        |
|     | Mål L         |
|     | 58 mm         |
|     | Mål t         |
|     | 3 mm          |

| Tekniske data                                    |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| Antall kabler/rør                                | 1               |
| for rørdiameter maks.                            | 90 mm           |
| for rørdiameter min.                             | 82 mm           |
| til skinne med slissebredd (med intervall) maks. | 17 mm           |
| til skinne med slissebredd (med intervall) min.  | 16 mm           |
| Gjenger                                          | M8              |
| Halogenfri                                       | ja              |
| Lengde utvendig mål                              | 40 mm           |
| Maks. Strammemoment                              | 5 Nm            |
| Med plastbrakett                                 | ja              |
| Monteringstype                                   | Profilskinne    |
| Slissevidde                                      | 10 mm           |
| Spennområde D maks.                              | 90 mm           |
| Spennområde D min.                               | 82 mm           |
| Supplement overflate                             | varmgalvanisert |
| Supplement materiale                             | stål            |
| Med mottrau                                      | nei             |
| Materiale i trau                                 | Plast           |
| Materialkvalitet hos trau                        | Polypropylen    |