

Teknisk datablad

Bøyleklemme 2056 H-fot, enkel, med trykkbrakett av metall, FT

Artikkelnummer: 1186036



Bøyleklemme med hammerhode-fot, med trykkbrakett av metall med rundede kanter for kabelvern. For vertikal og horisontal montering av 1 enkeltkabel til C-profilskinne. For slisselengde 16–17 mm. Med 1-gjenget skrue på trykkbrakett, universal sekskantskruehode SW10, med spor og tverrspor. Egnert for montering innendørs og i uteområder. Motbrakett må bestilles separat.



- St** stål
- FT** Varmgalvanisert (dypp)

Stamdata

Artikkelnummer	1186036
Type	BS-H1-M-40 FT
Betegnelse 1	Kabelholder 2056
Produsent	OBO
Dimensjon	34-40mm
Materiale	stål
Overflate	Varmgalvanisert (dypp)
Overflatenorm	DIN EN ISO 1461
Minste salgsenhet	100
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	8,6 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	0,1885 kg CO2e / 1 Stykke

Teknisk datablad

Bøyleklemme 2056 H-fot, enkel, med trykkbrakett av metall,
FT

Artikkelnummer: 1186036



Mål																							
	<table><tbody><tr><td>Lengde</td><td>22,5 mm</td></tr><tr><td>Bredde</td><td>45 mm</td></tr><tr><td>Høyde</td><td>74 mm</td></tr><tr><td>Platetykkelse</td><td>2 mm</td></tr><tr><td>Mål A</td><td>22,5 mm</td></tr><tr><td>Mål B</td><td>45 mm</td></tr><tr><td>Mål C</td><td>33 mm</td></tr><tr><td>Mål G (mm)</td><td>M6</td></tr><tr><td>Mål H</td><td>74 mm</td></tr><tr><td>Mål L</td><td>46 mm</td></tr><tr><td>Mål t</td><td>2 mm</td></tr></tbody></table>	Lengde	22,5 mm	Bredde	45 mm	Høyde	74 mm	Platetykkelse	2 mm	Mål A	22,5 mm	Mål B	45 mm	Mål C	33 mm	Mål G (mm)	M6	Mål H	74 mm	Mål L	46 mm	Mål t	2 mm
Lengde	22,5 mm																						
Bredde	45 mm																						
Høyde	74 mm																						
Platetykkelse	2 mm																						
Mål A	22,5 mm																						
Mål B	45 mm																						
Mål C	33 mm																						
Mål G (mm)	M6																						
Mål H	74 mm																						
Mål L	46 mm																						
Mål t	2 mm																						

Tekniske data	
Antall kabler/rør	1
Opprettholdelse av funksjon for rørdiameter maks.	ja
for rørdiameter min.	40 mm
til skinne med slissebredd (med intervall) maks.	34 mm
til skinne med slissebredd (med intervall) min.	17 mm
Gjenger	16 mm
Halogenfri	M6
Lengde utvendig mål	ja
Maks. Strammemoment	33 mm
Med plastbrakett	3 Nm
Med metallbrakett	nei
Monteringstype	ja
Slissevidde	Profilskinne
Spennområde D maks.	10 mm
Spennområde D min.	40 mm
Supplement overflate	34 mm
Supplement materiale	varmgalvanisert
Med mottrau	stål
Materiale i trau	nei
	Stål