

Teknisk datablad

Bøyleklemme 2056 H-fot, enkel, med trykkbrakett av metall,
FT

Artikkelnummer: 1186049



Bøyleklemme med hammerhode-fot, med trykkbrakett av metall med rundede kanter for kabelvern. For vertikal og horisontal montering av 1 enkeltkabel til C-profilskinne. For slisselengde 16–17 mm. Med 1-gjenget skrue på trykkbrakett, universal sekskantskruehode SW10, med spor og tverrspor. Egnert for montering innendørs og i uteområder. Motbrakett må bestilles separat.



- St** stål
- FT** Varmgalvanisert (dypp)

Stamdata

Artikkelnummer	1186049
Type	BS-H1-M-52 FT
Betegnelse 1	Kabelholder 2056
Produsent	OBO
Dimensjon	46-52mm
Materiale	stål
Overflate	Varmgalvanisert (dypp)
Overflatenorm	DIN EN ISO 1461
Minste salgsenhet	100
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	10,4 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	0,2723 kg CO2e / 1 Stykke

Teknisk datablad

Bøyleklemme 2056 H-fot, enkel, med trykkbrakett av metall,
FT

Artikkelnummer: 1186049



Mål																							
	<table><tbody><tr><td>Lengde</td><td>25 mm</td></tr><tr><td>Bredde</td><td>57 mm</td></tr><tr><td>Høyde</td><td>89 mm</td></tr><tr><td>Platetykkelse</td><td>2 mm</td></tr><tr><td>Mål A</td><td>25 mm</td></tr><tr><td>Mål B</td><td>57 mm</td></tr><tr><td>Mål C</td><td>33 mm</td></tr><tr><td>Mål G (mm)</td><td>M8</td></tr><tr><td>Mål H</td><td>89 mm</td></tr><tr><td>Mål L</td><td>43 mm</td></tr><tr><td>Mål t</td><td>2 mm</td></tr></tbody></table>	Lengde	25 mm	Bredde	57 mm	Høyde	89 mm	Platetykkelse	2 mm	Mål A	25 mm	Mål B	57 mm	Mål C	33 mm	Mål G (mm)	M8	Mål H	89 mm	Mål L	43 mm	Mål t	2 mm
Lengde	25 mm																						
Bredde	57 mm																						
Høyde	89 mm																						
Platetykkelse	2 mm																						
Mål A	25 mm																						
Mål B	57 mm																						
Mål C	33 mm																						
Mål G (mm)	M8																						
Mål H	89 mm																						
Mål L	43 mm																						
Mål t	2 mm																						

Tekniske data	
Antall kabler/rør	1
Opprettholdelse av funksjon for rørdiameter maks.	ja
for rørdiameter min.	52 mm
til skinne med slissebredd (med intervall) maks.	46 mm
til skinne med slissebredd (med intervall) min.	17 mm
Gjenger	M8
Halogenfri	ja
Lengde utvendig mål	33 mm
Maks. Strammemoment	5 Nm
Med plastbrakett	nei
Med metallbrakett	ja
Monteringstype	Profilskinne
Slissevidde	10 mm
Spennområde D maks.	52 mm
Spennområde D min.	46 mm
Supplement overflate	varmgalvanisert
Supplement materiale	stål
Med mottrau	nei
Materiale i trau	Stål