

Teknisk datablad

Bøyleklemme 2056 H-fot, enkel, med trykkbrakett av metall,
FT

Artikkelnummer: 1186076



Bøyleklemme med hammerhode-fot, med trykkbrakett av metall med rundede kanter for kabelvern. For vertikal og horisontal montering av 1 enkeltkabel til C-profilskinne. For slisselengde 16–17 mm. Med 1-gjenget skrue på trykkbrakett, universal sekskantskruehode SW10, med spor og tverrspor. Egnert for montering innendørs og i uteområder. Motbrakett må bestilles separat.



- St** stål
- FT** Varmgalvanisert (dypp)

Stamdata

Artikkelnummer	1186076
Type	BS-H1-M-76 FT
Betegnelse 1	Kabelholder 2056
Produsent	OBO
Dimensjon	70-76mm
Materiale	stål
Overflate	Varmgalvanisert (dypp)
Overflatenorm	DIN EN ISO 1461
Minste salgsenhet	25
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	18,3 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	0,4403 kg CO2e / 1 Stykke

Teknisk datablad

Bøyleklemme 2056 H-fot, enkel, med trykkbrakett av metall,
FT

Artikkelnummer: 1186076



Mål																							
	<table><tbody><tr><td>Lengde</td><td>25 mm</td></tr><tr><td>Bredde</td><td>82 mm</td></tr><tr><td>Høyde</td><td>115 mm</td></tr><tr><td>Platetykkelse</td><td>2,5 mm</td></tr><tr><td>Mål A</td><td>25 mm</td></tr><tr><td>Mål B</td><td>82 mm</td></tr><tr><td>Mål C</td><td>37 mm</td></tr><tr><td>Mål G (mm)</td><td>M8</td></tr><tr><td>Mål H</td><td>115 mm</td></tr><tr><td>Mål L</td><td>55 mm</td></tr><tr><td>Mål t</td><td>2,5 mm</td></tr></tbody></table>	Lengde	25 mm	Bredde	82 mm	Høyde	115 mm	Platetykkelse	2,5 mm	Mål A	25 mm	Mål B	82 mm	Mål C	37 mm	Mål G (mm)	M8	Mål H	115 mm	Mål L	55 mm	Mål t	2,5 mm
Lengde	25 mm																						
Bredde	82 mm																						
Høyde	115 mm																						
Platetykkelse	2,5 mm																						
Mål A	25 mm																						
Mål B	82 mm																						
Mål C	37 mm																						
Mål G (mm)	M8																						
Mål H	115 mm																						
Mål L	55 mm																						
Mål t	2,5 mm																						

Tekniske data

Antall kabler/rør	1
Opprettholdelse av funksjon for rørdiameter maks.	ja
for rørdiameter min.	76 mm
til skinne med slissebredd (med intervall) maks.	70 mm
til skinne med slissebredd (med intervall) min.	17 mm
Gjenger	M8
Halogenfri	ja
Lengde utvendig mål	37 mm
Maks. Strammemoment	5 Nm
Med plastbrakett	nei
Med metallbrakett	ja
Monteringstype	Profilskinne
Slissevidde	10 mm
Spennområde D maks.	76 mm
Spennområde D min.	70 mm
Supplement overflate	varmgalvanisert
Supplement materiale	stål
Med mottrau	nei
Materiale i trau	Stål