

Teknisk datablad

Bøyleklemme 2056 H-fot, enkel, med trykkbrakett av metall, FT

Artikkelnummer: 1186089



Bøyleklemme med hammerhode-fot, med trykkbrakett av metall med rundede kanter for kabelvern. For vertikal og horisontal montering av 1 enkeltkabel til C-profilskinne. For slisselengde 16–17 mm. Med 1-gjenget skrue på trykkbrakett, universal sekskantskruehode SW10, med spor og tverrspor. Egnet for montering innendørs og i uteområder. Motbrakett må bestilles separat.



- St** stål
- FT** Varmgalvanisert (dypp)

Stamdata

Artikkelnummer	1186089
Type	BS-H1-M-90 FT
Betegnelse 1	Kabelholder 2056
Produsent	OBO
Dimensjon	82-90mm
Materiale	stål
Overflate	Varmgalvanisert (dypp)
Overflatenorm	DIN EN ISO 1461
Minste salgsenhet	25
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	23,3 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	0,7187 kg CO2e / 1 Stykke

Teknisk datablad

Bøyleklemme 2056 H-fot, enkel, med trykkbrakett av metall,
FT

Artikkelnummer: 1186089



Mål	
Lengde	27 mm
Bredde	97 mm
Høyde	132 mm
Platetykkelse	3 mm
Mål A	27 mm
Mål B	97 mm
Mål C	38 mm
Mål G (mm)	M8
Mål H	132 mm
Mål L	55 mm
Mål t	3 mm

Tekniske data

Antall kabler/rør	1
Opprettholdelse av funksjon for rørdiameter maks.	ja
for rørdiameter min.	90 mm
til skinne med slissebredd (med intervall) maks.	82 mm
til skinne med slissebredd (med intervall) min.	17 mm
Gjenger	M8
Halogenfri	ja
Lengde utvendig mål	38 mm
Maks. Strammemoment	5 Nm
Med plastbrakett	nei
Med metallbrakett	ja
Monteringstype	Profilskinne
Slissevidde	10 mm
Spennområde D maks.	90 mm
Spennområde D min.	82 mm
Supplement overflate	varmgalvanisert
Supplement materiale	stål
Med mottrau	nei
Materiale i trau	Stål