

# Teknisk datablad

Bøyleklammer, 2056 H-fot, dobbel, med trykkbrakett av plast, Al

Artikkelnummer: 1186437



Bøyleklammer med hammerhode-fot, enkel, med trykkbrakett av polypropylen. For vertikal og horisontal montering av 2 enkeltkabler til C-profilskinne. For sliselengde 16–17 mm. Med 1-gjenget skrue på trykkbrakett, universal sekskantskruehode SW10, med spor og tverrspor. Egnet for montering innendørs og i uteområder. Flere kablers skal skilles med dobbeltbraketter. Bruk av en motbrakett anbefales.



**Alu** aluminium

## Stamdata

Artikkelnummer	1186437
Type	BS-H2-K-40 ALU
Betegnelse 1	Kabelholder 2056
Betegnelse 2	Mellomlegg halogenfri
Produsent	OBO
Dimensjon	34-40mm
Materiale	aluminium
Minste salgsenhet	50
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	3,75 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	0,4792 kg CO2e / 1 Stykke

# Teknisk datablad

Bøyleklammer, 2056 H-fot, dobbel, med trykkbrakett av plast, Al

Artikkelnummer: 1186437



Mål	
Lengde	22,5 mm
Bredde	45 mm
Høyde	118 mm
Platetykkelse	2 mm
Mål A	22,5 mm
Mål B	45 mm
Mål C	34 mm
Mål G (mm)	M6
Mål H	118 mm
Mål L	47 mm
Mål t	2 mm

## Tekniske data

Antall kabler/rør	2
for rørdiameter maks.	40 mm
for rørdiameter min.	34 mm
til skinne med slissebredd (med intervall) maks.	17 mm
til skinne med slissebredd (med intervall) min.	16 mm
Gjenger	M6
Halogenfri	ja
Lengde utvendig mål	34 mm
Maks. Strammemoment	2 Nm
Med plastbrakett	ja
Monteringstype	Profilskinne
Slissevidde	10 mm
Spennområde D maks.	40 mm
Spennområde D min.	34 mm
Supplement overflate	ubehandlet
Supplement materiale	aluminium
Med mottrau	nei
Materiale i trau	Plast
Materialkvalitet hos trau	Polypropylen