

# Teknisk datablad

Bøyleklammer, 2056 H-fot, dobbel, med trykkbrakett av plast, Al

Artikkelnummer: 1186443



Bøyleklammer med hammerhode-fot, enkel, med trykkbrakett av polypropylen. For vertikal og horisontal montering av 2 enkeltkabler til C-profilskinne. For sliselengde 16–17 mm. Med 1-gjenget skrue på trykkbrakett, universal sekskantskruehode SW10, med spor og tverrspor. Egnert for montering innendørs og i uteområder. Flere kablers skal skilles med dobbeltbraketter. Bruk av en motbrakett anbefales.



**Alu** aluminium

## Stamdata

Artikkelnummer	1186443
Type	BS-H2-K-46 ALU
Betegnelse 1	Kabelholder 2056
Betegnelse 2	Mellomlegg halogenfri
Produsent	OBO
Dimensjon	40-46mm
Materiale	aluminium
Minste salgsenhet	50
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	4,85 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	0,6388 kg CO2e / 1 Stykke

# Teknisk datablad

Bøyleklammer, 2056 H-fot, dobbel, med trykkbrakett av plast, Al

Artikkelnummer: 1186443



Mål																							
	<table><tbody><tr><td>Lengde</td><td>25 mm</td></tr><tr><td>Bredde</td><td>51 mm</td></tr><tr><td>Høyde</td><td>132 mm</td></tr><tr><td>Platetykkelse</td><td>2 mm</td></tr><tr><td>Mål A</td><td>25 mm</td></tr><tr><td>Mål B</td><td>51 mm</td></tr><tr><td>Mål C</td><td>40 mm</td></tr><tr><td>Mål G (mm)</td><td>M8</td></tr><tr><td>Mål H</td><td>132 mm</td></tr><tr><td>Mål L</td><td>58 mm</td></tr><tr><td>Mål t</td><td>2 mm</td></tr></tbody></table>	Lengde	25 mm	Bredde	51 mm	Høyde	132 mm	Platetykkelse	2 mm	Mål A	25 mm	Mål B	51 mm	Mål C	40 mm	Mål G (mm)	M8	Mål H	132 mm	Mål L	58 mm	Mål t	2 mm
Lengde	25 mm																						
Bredde	51 mm																						
Høyde	132 mm																						
Platetykkelse	2 mm																						
Mål A	25 mm																						
Mål B	51 mm																						
Mål C	40 mm																						
Mål G (mm)	M8																						
Mål H	132 mm																						
Mål L	58 mm																						
Mål t	2 mm																						

## Tekniske data

Antall kabler/rør	2
for rørdiameter maks.	46 mm
for rørdiameter min.	40 mm
til skinne med slissebredd (med intervall) maks.	17 mm
til skinne med slissebredd (med intervall) min.	16 mm
Gjenger	M8
Halogenfri	ja
Lengde utvendig mål	40 mm
Maks. Strammemoment	2 Nm
Med plastbrakett	ja
Monteringstype	Profilskinne
Slissevidde	10 mm
Spennområde D maks.	46 mm
Spennområde D min.	40 mm
Supplement overflate	ubehandlet
Supplement materiale	aluminium
Med mottrau	nei
Materiale i traу	Plast
Materialkvalitet hos traу	Polypropylen