

Teknisk datablad

Bøyleklammer, 2056 H-fot, dobbel, med trykkbrakett av plast, A2

Artikkelnummer: 1186357



Bøyleklammer med hammerhode-fot, enkel, med trykkbrakett av polypropylen. For vertikal og horisontal montering av 2 enkeltkabler til C-profilskinne. For sliselengde 16–17 mm. Med 1-gjenget skrue på trykkbrakett, universal sekskantskruehode SW10, med spor og tverrsor. Egnet for montering innendørs og i uteområder. Flere kabler skal skilles med dobbeltbraketter. Bruk av en motbrakett anbefales.



A2 spesialstål, rustfritt 1.4301

2B Blank, etterbehandlet

Stamdata

Artikkelnummer	1186357
Type	BS-H2-K-58 A2
Betegnelse 1	Kabelholder 2056
Betegnelse 2	Mellomlegg halogenfri
Produsent	OBO
Dimensjon	52-58mm
Materiale	spesialstål, rustfritt 1.4301
Overflate	Blank, etterbehandlet
Overflatenorm	
Minste salgsenhet	25
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	21,4 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	1,0011 kg COe / 1 Stykke

Teknisk datablad

Bøyleklammer, 2056 H-fot, dobbel, med trykkbrakett av plast, A2

Artikkelnummer: 1186357



Mål			
		Lengde	25 mm
		Bredde	64 mm
		Høyde	159 mm
		Platetykkelse	2,5 mm
		Mål A	25 mm
		Mål B	64 mm
		Mål C	40 mm
		Mål G (mm)	M8
		Mål H	159 mm
		Mål L	58 mm
		Mål t	2,5 mm

Tekniske data			
		Antall kabler/rør	2
		for rørdiameter maks.	58 mm
		for rørdiameter min.	52 mm
		til skinne med slissebredd (med intervall) maks.	17 mm
		til skinne med slissebredd (med intervall) min.	16 mm
		Gjenger	M8
		Halogenfri	ja
		Lengde utvendig mål	40 mm
		Maks. Strammemoment	5 Nm
		Med plastbrakett	ja
		Monteringstype	Profilskinne
		Slissevidde	10 mm
		Spennområde D maks.	58 mm
		Spennområde D min.	52 mm
		Supplement overflate	ubehandlet
		Supplement materiale	rustfritt stål
		Med mottrau	nei
		Materiale i trau	Plast
		Materialkvalitet hos trau	Polypropylen