

Teknisk datablad

Bøyleklammer, 2056 H-fot, dobbel, med trykkbrakett av plast, Al

Artikkelnummer: 1186457



Bøyleklammer med hammerhode-fot, enkel, med trykkbrakett av polypropylen. For vertikal og horisontal montering av 2 enkeltkabler til C-profilskinne. For slis-selengde 16–17 mm. Med 1-gjenget skrue på trykkbrakett, universal sekskantskruehode SW10, med spor og tverrspor. Egnet for montering innendørs og i uteområder. Flere kablers skal skilles med dobbeltbraketter. Bruk av en motbrakett anbefales.



Alu aluminium

Stamdata

Artikkelnummer	1186457
Type	BS-H2-K-58 ALU
Betegnelse 1	Kabelholder 2056
Betegnelse 2	Mellomlegg halogenfri
Produsent	OBO
Dimensjon	52-58mm
Materiale	aluminium
Minste salgsenhet	50
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	6 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	0,9019 kg CO2e / 1 Stykke

Teknisk datablad

Bøyleklammer, 2056 H-fot, dobbel, med trykkbrakett av plast, Al

Artikkelnummer: 1186457



Mål	
Lengde	25 mm
Bredde	64 mm
Høyde	159 mm
Platetykkelse	2,5 mm
Mål A	25 mm
Mål B	64 mm
Mål C	40 mm
Mål G (mm)	M8
Mål H	159 mm
Mål L	58 mm
Mål t	2,5 mm

Tekniske data	
Antall kabler/rør	2
for rørdiameter maks.	58 mm
for rørdiameter min.	52 mm
til skinne med slissebredd (med intervall) maks.	17 mm
til skinne med slissebredd (med intervall) min.	16 mm
Gjenger	M8
Halogenfri	ja
Lengde utvendig mål	40 mm
Maks. Strammemoment	2 Nm
Med plastbrakett	ja
Monteringstype	Profilskinne
Slissevidde	10 mm
Spennområde D maks.	58 mm
Spennområde D min.	52 mm
Supplement overflate	ubehandlet
Supplement materiale	aluminium
Med mottrau	nei
Materiale i trau	Plast
Materialkvalitet hos trau	Polypropylen