

Teknisk datablad

Bøyleklammer, 2056 H-fot, dobbel, med trykkbrakett av plast, A2

Artikkelnummer: 1186363



Bøyleklammer med hammerhode-fot, enkel, med trykkbrakett av polypropylen. For vertikal og horisontal montering av 2 enkeltkabler til C-profilsskinne. For sliselengde 16–17 mm. Med 1-gjenget skrue på trykkbrakett, universal sekskantskruehode SW10, med spor og tverrsor. Egnert for montering innendørs og i uteområder. Flere kabler skal skilles med dobbeltbraketter. Bruk av en motbrakett anbefales.



A2 spesialstål, rustfritt 1.4301

2B Blank, etterbehandlet

Stamdata

Artikkelnummer	1186363
Type	BS-H2-K-64 A2
Betegnelse 1	Kabelholder 2056
Betegnelse 2	Mellomlegg halogenfri
Produsent	OBO
Dimensjon	58-64mm
Materiale	spesialstål, rustfritt 1.4301
Overflate	Blank, etterbehandlet
Overflatenorm	
Minste salgsenhet	15
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	24,25 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	1,0819 kg COe / 1 Stykke

Teknisk datablad

Bøyleklammer, 2056 H-fot, dobbel, med trykkbrakett av plast, A2

Artikkelnummer: 1186363



Mål	
	Lengde
	25 mm
	Bredde
	70 mm
	Høyde
	172 mm
	Platetykkelse
	2,5 mm
	Mål A
	25 mm
	Mål B
	70 mm
	Mål C
	40 mm
	Mål G (mm)
	M8
	Mål H
	172 mm
	Mål L
	58 mm
	Mål t
	2,5 mm

Tekniske data	
Antall kabler/rør	2
for rørdiameter maks.	64 mm
for rørdiameter min.	58 mm
til skinne med slissebredd (med intervall) maks.	17 mm
til skinne med slissebredd (med intervall) min.	16 mm
Gjenger	M8
Halogenfri	ja
Lengde utvendig mål	40 mm
Maks. Strammemoment	5 Nm
Med plastbrakett	ja
Monteringstype	Profilskinne
Slissevidde	10 mm
Spennområde D maks.	64 mm
Spennområde D min.	58 mm
Supplement overflate	ubehandlet
Supplement materiale	rustfritt stål
Med mottrau	nei
Materiale i trau	Plast
Materialkvalitet hos trau	Polypropylen