

# Teknisk datablad

Bøyleklemme 2056 H-fot, dobbel, med trykkbrakett av metall, FT

Artikkelnummer: 1186003



Bøyleklemme med hammerhode-fot, med trykkbrakett av metall med rundede kanter for kabelvern. For vertikal og horisontal montering av 2 enkeltkabler til C-profilskinne. For slisselengde 16–17 mm. Med 1-gjenget skrue på trykkbrakett, universal sekskantskruehode SW10, med spor og tverrspor. Egnert for montering innendørs og i uteområder. Flere kablers skal skilles med dobbeltbraketter. Bruk av en motbrakett anbefales.



**St** stål

**FT** Varmgalvanisert (dypp)

## Stamdata

Artikkelnummer	1186003
Type	BS-H2-M-12 FT
Betegnelse 1	Kabelholder 2056
Betegnelse 2	Mellomlegg FT stål
Produsent	OBO
Dimensjon	08-12mm
Materiale	stål
Overflate	Varmgalvanisert (dypp)
Overflatenorm	DIN EN ISO 1461
Minste salgsenhet	50
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	3,98 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	0,1081 kg CO2e / 1 Stykke

# Teknisk datablad

Bøyleklemme 2056 H-fot, dobbel, med trykkbrakett av metall, FT

Artikkelnummer: 1186003



Mål	
	
Lengde	22,5 mm
Bredde	17 mm
Høyde	55 mm
Platetykkelse	1,5 mm
Mål A	22,5 mm
Mål B	17 mm
Mål C	28 mm
Mål G (mm)	M6
Mål H	55 mm
Mål L	34 mm
Mål t	1,5 mm

Tekniske data	
Antall kabler/rør	2
Opprettholdelse av funksjon for rørdiameter maks.	ja
for rørdiameter min.	12 mm
til skinne med slissebredd (med intervall) maks.	8 mm
til skinne med slissebredd (med intervall) min.	17 mm
Gjenger	16 mm
Halogenfri	M6
Lengde utvendig mål	ja
Maks. Strammemoment	28 mm
Med plastbrakett	3 Nm
Med metallbrakett	nei
Monteringstype	ja
Slissevidde	Profilskinne
Spennområde D maks.	10 mm
Spennområde D min.	12 mm
Supplement overflate	8 mm
Supplement materiale	varmgalvanisert
Med mottrau	stål
Materiale i trau	nei
	Stål