

Teknisk datablad

Bøyleklammer, 2056 H-fot, trippel, med trykkbrakett av plast, FT

Artikkelnummer: 1186204



Bøyleklammer med hammerhode-fot, enkel, med trykkbrakett av polypropylen. For vertikal og horisontal montering av 3 enkeltkabler til C-profilskinne. For sliselengde 16–17 mm. Med 1-gjenget skrue på trykkbrakett, universal sekskantskruehode SW10, med spor og tverrspor. Egnet for montering innendørs og i uteområder. Flere kablers skal skilles med dobbeltbraketter. Bruk av en motbrakett anbefales.



St stål

FT Varmgalvanisert (dypp)

Stamdata

Artikkelnummer	1186204
Type	BS-H3-K-12 FT
Betegnelse 1	Kabelholder 2056
Betegnelse 2	Mellomlegg halogenfri
Produsent	OBO
Dimensjon	08-12mm
Materiale	stål
Overflate	Varmgalvanisert (dypp)
Overflatenorm	DIN EN ISO 1461
Minste salgsenhet	50
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	4,9 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO ₂ -fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	0,1109 kg CO ₂ e / 1 Stykke

Teknisk datablad

Bøyleklammer, 2056 H-fot, trippel, med trykkbrakett av plast, FT

Artikkelnummer: 1186204



Mål																							
	<table><tbody><tr><td>Lengde</td><td>22,5 mm</td></tr><tr><td>Bredde</td><td>17 mm</td></tr><tr><td>Høyde</td><td>68 mm</td></tr><tr><td>Platetykkelse</td><td>1,5 mm</td></tr><tr><td>Mål A</td><td>22,5 mm</td></tr><tr><td>Mål B</td><td>17 mm</td></tr><tr><td>Mål C</td><td>34 mm</td></tr><tr><td>Mål G (mm)</td><td>M6</td></tr><tr><td>Mål H</td><td>68 mm</td></tr><tr><td>Mål L</td><td>47 mm</td></tr><tr><td>Mål t</td><td>1,5 mm</td></tr></tbody></table>	Lengde	22,5 mm	Bredde	17 mm	Høyde	68 mm	Platetykkelse	1,5 mm	Mål A	22,5 mm	Mål B	17 mm	Mål C	34 mm	Mål G (mm)	M6	Mål H	68 mm	Mål L	47 mm	Mål t	1,5 mm
Lengde	22,5 mm																						
Bredde	17 mm																						
Høyde	68 mm																						
Platetykkelse	1,5 mm																						
Mål A	22,5 mm																						
Mål B	17 mm																						
Mål C	34 mm																						
Mål G (mm)	M6																						
Mål H	68 mm																						
Mål L	47 mm																						
Mål t	1,5 mm																						

Tekniske data	
Antall kabler/rør for rørdiameter maks.	3
for rørdiameter min.	12 mm
til skinne med slissebredd (med intervall) maks.	8 mm
til skinne med slissebredd (med intervall) min.	17 mm
Gjenger	16 mm
Halogenfri	M6
Lengde utvendig mål	ja
Maks. Strammemoment	34 mm
Med plastbrakett	3 Nm
Monteringstype	ja
Slissevidde	Profilskinne
Spennområde D maks.	10 mm
Spennområde D min.	12 mm
Supplement overflate	8 mm
Supplement materiale	varmgalvanisert
Med mottrau	stål
Materiale i trau	nei
Materialkvalitet hos trau	Plast
	Polypropylen