

Teknisk datablad

Bøyleklammer, 2056 H-fot, trippel, med trykkbrakett av plast, Al

Artikkelnummer: 1186431



Bøyleklammer med hammerhode-fot, enkel, med trykkbrakett av polypropylen. For vertikal og horisontal montering av 3 enkeltkabler til C-profilskinne. For sliselengde 16–17 mm. Med 1-gjenget skrue på trykkbrakett, universal sekskantskruehode SW10, med spor og tverrsor. Egnet for montering innendørs og i uteområder. Flere kabler skal skilles med dobbeltbraketter. Bruk av en motbrakett anbefales.



Alu aluminium

Stamdata

Artikkelnummer	1186431
Type	BS-H3-K-34 ALU
Betegnelse 1	Kabelholder 2056
Betegnelse 2	Mellomlegg halogenfri
Produsent	OBO
Dimensjon	28-34mm
Materiale	aluminium
Minste salgsenhet	50
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	4,2 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	0,5592 kg COe / 1 Stykke

Teknisk datablad

Bøyleklammer, 2056 H-fot, trippel, med trykkbrakett av plast, Al

Artikkelnummer: 1186431



Mål	
	Lengde
	22,5 mm
	Bredde
	39 mm
	Høyde
	141 mm
	Platetykkelse
	2 mm
	Mål A
	22,5 mm
	Mål B
	39 mm
	Mål C
	34 mm
	Mål G (mm)
	M6
	Mål H
	141 mm
	Mål L
	59 mm
	Mål t
	2 mm

Tekniske data	
Antall kabler/rør	3
for rørdiameter maks.	34 mm
for rørdiameter min.	28 mm
til skinne med slissebredd (med intervall) maks.	17 mm
til skinne med slissebredd (med intervall) min.	16 mm
Gjenger	M6
Halogenfri	ja
Lengde utvendig mål	34 mm
Maks. Strammemoment	2 Nm
Med plastbrakett	ja
Monteringstype	Profilskinne
Slissevidde	10 mm
Spennområde D maks.	34 mm
Spennområde D min.	28 mm
Supplement overflate	ubehandlet
Supplement materiale	aluminium
Med mottrau	nei
Materiale i trau	Plast
Materialkvalitet hos trau	Polypropylen