

Teknisk datablad

Bøyleklammer, 2056 H-fot, trippel, med trykkbrakett av plast, FT

Artikkelnummer: 1186238



Bøyleklammer med hammerhode-fot, enkel, med trykkbrakett av polypropylen. For vertikal og horisontal montering av 3 enkeltkabler til C-profilskinne. For sliselengde 16–17 mm. Med 1-gjenget skrue på trykkbrakett, universal sekskantskruehode SW10, med spor og tverrspor. Egnet for montering innendørs og i uteområder. Flere kabler skal skilles med dobbeltbraketter. Bruk av en motbrakett anbefales.



St stål

FT Varmgalvanisert (dypp)

Stamdata

| | |
|--|---------------------------------------|
| Artikkelnummer | 1186238 |
| Type | BS-H3-K-40 FT |
| Betegnelse 1 | Kabelholder 2056 |
| Betegnelse 2 | Mellomlegg halogenfri |
| Produsent | OBO |
| Dimensjon | 34-40mm |
| Materiale | stål |
| Overflate | Varmgalvanisert (dypp) |
| Overflatenorm | DIN EN ISO 1461 |
| Minste salgsenhet | 50 |
| Mengdeenhet | Stykk |
| Vekt | 14,35 kg |
| Vektenhet | kg/100 stk. |
| CO ₂ -fotavtrykk (GWP) fra vugge til port | 0,422 kg CO ₂ e / 1 Stykke |

Teknisk datablad

Bøyleklammer, 2056 H-fot, trippel, med trykkbrakett av plast, FT

Artikkelnummer: 1186238



| Mål | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------|---------|--------|-------|-------|--------|---------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|------------|----|-------|--------|-------|-------|-------|------|
| | <table><tbody><tr><td>Lengde</td><td>22,5 mm</td></tr><tr><td>Bredde</td><td>45 mm</td></tr><tr><td>Høyde</td><td>161 mm</td></tr><tr><td>Platetykkelse</td><td>2 mm</td></tr><tr><td>Mål A</td><td>22,5 mm</td></tr><tr><td>Mål B</td><td>45 mm</td></tr><tr><td>Mål C</td><td>34 mm</td></tr><tr><td>Mål G (mm)</td><td>M6</td></tr><tr><td>Mål H</td><td>161 mm</td></tr><tr><td>Mål L</td><td>59 mm</td></tr><tr><td>Mål t</td><td>2 mm</td></tr></tbody></table> | Lengde | 22,5 mm | Bredde | 45 mm | Høyde | 161 mm | Platetykkelse | 2 mm | Mål A | 22,5 mm | Mål B | 45 mm | Mål C | 34 mm | Mål G (mm) | M6 | Mål H | 161 mm | Mål L | 59 mm | Mål t | 2 mm |
| Lengde | 22,5 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bredde | 45 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Høyde | 161 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Platetykkelse | 2 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mål A | 22,5 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mål B | 45 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mål C | 34 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mål G (mm) | M6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mål H | 161 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mål L | 59 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mål t | 2 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tekniske data

| | |
|--|-----------------|
| Antall kabler/rør | 3 |
| for rørdiameter maks. | 40 mm |
| for rørdiameter min. | 34 mm |
| til skinne med slissebredd (med intervall) maks. | 17 mm |
| til skinne med slissebredd (med intervall) min. | 16 mm |
| Gjenger | M6 |
| Halogenfri | ja |
| Lengde utvendig mål | 34 mm |
| Maks. Strammemoment | 3 Nm |
| Med plastbrakett | ja |
| Monteringstype | Profilskinne |
| Slissevidde | 10 mm |
| Spennområde D maks. | 40 mm |
| Spennområde D min. | 34 mm |
| Supplement overflate | varmgalvanisert |
| Supplement materiale | stål |
| Med mottrau | nei |
| Materiale i trau | Plast |
| Materialkvalitet hos trau | Polypropylen |