

Teknisk datablad

Bøyleklammer, 2056 N-fot, enkel, med trykkbrakett av plast, Al

Artikkelnummer: 1187338



Bøyleklammer med N-fot, enkel, med trykkbrakett av polypropylen. For vertikal og horisontal montering av 1 enkeltkabel til C-profilskinne. For slisselengde 11–12 mm. Med 1-gjenget skrue på trykkbrakett, universal sekskantskruehode SW10, med spor og tverrspor. Egnert for montering innendørs og i uteområder. Bruk av en motbrakett anbefales.



Alu aluminium

Stamdata

Artikkelnummer	1187338
Type	BS-N1-K-46 ALU
Betegnelse 1	Kabelholder 2056
Produsent	OBO
Dimensjon	40-46mm
Materiale	aluminium
Minste salgsenhet	50
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	2,55 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	0,4138 kg COe / 1 Stykke


Teknisk datablad

Bøyleklammer, 2056 N-fot, enkel, med trykkbrakett av plast, Al

Artikkelnummer: 1187338



Mål



Lengde	25 mm
Bredde	51 mm
Høyde	73 mm
Platetykkelse	2 mm
Mål A	25 mm
Mål B	51 mm
Mål C	40 mm
Mål G (mm)	M8
Mål H	73 mm
Mål L	45 mm
Mål t	2 mm

Tekniske data

Antall kabler/rør	1
for rørdiameter maks.	46 mm
for rørdiameter min.	40 mm
til skinne med slissebredd (med intervall) maks.	12 mm
til skinne med slissebredd (med intervall) min.	11 mm
Gjenger	M8
Halogenfri	ja
Lengde utvendig mål	40 mm
Maks. Strammemoment	2 Nm
Med plastbrakett	ja
Monteringstype	Profilskinne
Slissevidde	10 mm
Spennområde D maks.	46 mm
Spennområde D min.	40 mm
Supplement overflate	ubehandlet
Supplement materiale	aluminium
Med mottrau	nei
Materiale i trau	Plast
Materialkvalitet hos trau	Polypropylen