

Teknisk datablad

Bøyleklammer, 2056 U-fot, enkel, med trykkbrakett av plast, Al

Artikkelnummer: 1186922



Bøyleklammer med U-fot, enkel, med trykkbrakett av polypropylen. For vertikal og horisontal montering av 1 enkeltkabel til C-profilskinne. For slisselengde 18–22 mm. Med 1-gjenget skrue på trykkbrakett, universal sekskantskruehode SW10, med spor og tverrspor. Egnert for montering innendørs og i uteområder. Bruk av en motbrakett anbefales.



Alu aluminium

Stamdata

Artikkelnummer	1186922
Type	BS-U1-K-28 ALU
Betegnelse 1	Kabelholder 2056
Produsent	OBO
Dimensjon	22-28mm
Materiale	aluminium
Minste salgsenhet	50
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	1,95 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	0,26 kg COe / 1 Stykke


Teknisk datablad

Bøyleklammer, 2056 U-fot, enkel, med trykkbrakett av plast, Al

Artikkelnummer: 1186922



Mål



Lengde	22,5 mm
Bredde	33 mm
Høyde	57 mm
Platetykkelse	2 mm
Mål A	22,5 mm
Mål B	33 mm
Mål C	34 mm
Mål G (mm)	M6
Mål H	57 mm
Mål L	35 mm
Mål t	2 mm

Tekniske data

Antall kabler/rør	1
for rørdiameter maks.	28 mm
for rørdiameter min.	22 mm
til skinne med slissebredd (med intervall) maks.	22 mm
til skinne med slissebredd (med intervall) min.	18 mm
Gjenger	M6
Halogenfri	ja
Lengde utvendig mål	34 mm
Maks. Strammemoment	2 Nm
Med plastbrakett	ja
Monteringstype	Profilskinne
Slissevidde	10 mm
Spennområde D maks.	28 mm
Spennområde D min.	22 mm
Supplement overflate	ubehandlet
Supplement materiale	aluminium
Med mottrau	nei
Materiale i trau	Plast
Materialkvalitet hos trau	Polypropylen