

Teknisk datablad

Bøyleklemme 2056 U-fot, enkel, med trykkbrakett av metall, A4

Artikkelnummer: 1186669



Bøyleklemme med U-fot, med trykkbrakett av metall med rundede kanter for kabelvern. For vertikal og horisontal montering av 1 enkeltkabel til C-profilskinne. For slisselengde 18–22 mm. Med 1-gjenget skrue på trykkbrakett, universal sekskantskruehode SW10, med spor og tverrspor. Egnet for montering innendørs og i uteområder. Bruk av en motbrakett anbefales.



A4 spesialstål, rustfritt 1.4571

2B Blank, etterbehandlet

Stamdata

Artikkelnummer	1186669
Type	BS-U1-M-70 A4
Betegnelse 1	Kabelholder 2056
Produsent	OBO
Dimensjon	64-70mm
Materiale	spesialstål, rustfritt 1.4571
Overflate	Blank, etterbehandlet
Overflatenorm	
Minste salgsenhet	50
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	18,2 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	0,8413 kg COe / 1 Stykke


Teknisk datablad

Bøyleklemme 2056 U-fot, enkel, med trykkbrakett av metall, A4

Artikkelnummer: 1186669



Mål



Lengde	25 mm
Bredde	76 mm
Høyde	101 mm
Platetykkelse	2,5 mm
Mål A	25 mm
Mål B	76 mm
Mål C	33 mm
Mål G (mm)	M8
Mål H	101 mm
Mål L	43 mm
Mål t	2,5 mm

Tekniske data

Antall kabler/rør	1
for rørdiameter maks.	70 mm
for rørdiameter min.	64 mm
til skinne med slissebredd (med intervall) maks.	22 mm
til skinne med slissebredd (med intervall) min.	18 mm
Gjenger	M8
Halogenfri	ja
Lengde utvendig mål	33 mm
Maks. Strammemoment	5 Nm
Med metallbrakett	ja
Monteringstype	Profilskinne
Slissevidde	10 mm
Spennområde D maks.	70 mm
Spennområde D min.	64 mm
Supplement overflate	ubehandlet
Supplement materiale	rustfritt stål
Med mottrau	nei
Materiale i trau	rustfritt stål