

Teknisk datablad

Bøyleklemme 2056 U-fot, enkel, med trykkbrakett av metall, A4

Artikkelnummer: 1186676



Bøyleklemme med U-fot, med trykkbrakett av metall med rundede kanter for kabelvern. For vertikal og horisontal montering av 1 enkeltkabel til C-profilskinne. For slisselengde 18–22 mm. Med 1-gjenget skrue på trykkbrakett, universal sekskantskruehode SW10, med spor og tverrspor. Egnet for montering innendørs og i uteområder. Bruk av en motbrakett anbefales.



A4	spesialstål, rustfritt 1.4571
2B	Blank, etterbehandlet

Stamdata

Artikkelnummer	1186676
Type	BS-U1-M-76 A4
Betegnelse 1	Kabelholder 2056
Produsent	OBO
Dimensjon	70-76mm
Materiale	spesialstål, rustfritt 1.4571
Overflate	Blank, etterbehandlet
Overflatenorm	
Minste salgsenhet	25
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	20,6 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	0,9765 kg COe / 1 Stykke

Teknisk datablad

Bøyleklemme 2056 U-fot, enkel, med trykkbrakett av metall,
A4

Artikkelnummer: 1186676



Mål	
	Lengde
	25 mm
	Bredde
	82 mm
	Høyde
	108 mm
	Platetykkelse
	2,5 mm
	Mål A
	25 mm
	Mål B
	82 mm
	Mål C
	37 mm
	Mål G (mm)
	M8
	Mål H
	108 mm
	Mål L
	43 mm
	Mål t
	2,5 mm

Tekniske data	
Antall kabler/rør	1
for rørdiameter maks.	76 mm
for rørdiameter min.	70 mm
til skinne med slissebredd (med intervall) maks.	22 mm
til skinne med slissebredd (med intervall) min.	18 mm
Gjenger	M8
Halogenfri	ja
Lengde utvendig mål	37 mm
Maks. Strammemoment	5 Nm
Med metallbrakett	ja
Monteringstype	Profilskinne
Slissevidde	10 mm
Spennområde D maks.	76 mm
Spennområde D min.	70 mm
Supplement overflate	ubehandlet
Supplement materiale	rustfritt stål
Med mottrau	nei
Materiale i trau	rustfritt stål