

Teknisk datablad

Bøyleklammer, 2056 W-fot, enkel, med trykkbrakett av plast, FT

Artikkelnummer: 1187702



Bøyleklammer med W-fot, enkel, med trykkbrakett av polypropylen. For vertikal og horisontal montering av 1 enkeltkabel til vinkeljern opptil < 40 mm. Med 1-gjenget skrue på trykkbrakett, universal sekskantskruehode SW10, med spor og tverrspor. Egnet for montering innendørs og i uteområder. Bruk av en motbrakett anbefales.



St

stål

FT

Varmgalvanisert (dypp)

Stamdata

Artikkelnummer	1187702
Type	BS-W1-K-12 FT
Betegnelse 1	Kabelholder 2056
Produsent	OBO
Dimensjon	08-12mm
Materiale	stål
Overflate	Varmgalvanisert (dypp)
Overflatenorm	DIN EN ISO 1461
Minste salgsenhet	100
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	4,45 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	0,1199 kg COe / 1 Stykke


Teknisk datablad

Bøyleklammer, 2056 W-fot, enkel, med trykkbrakett av plast, FT

Artikkelnummer: 1187702



Mål



Lengde	22,5 mm
Bredde	17 mm
Høyde	80 mm
Platetykkelse	1,5 mm
Mål A	22,5 mm
Mål B	17 mm
Mål C	34 mm
Mål G (mm)	M6
Mål H	80 mm
Mål L	35 mm
Mål t	1,5 mm

Tekniske data

Antall kabler/rør	1
for rørdiameter maks.	12 mm
for rørdiameter min.	8 mm
Gjenger	M6
Halogenfri	ja
Lengde utvendig mål	34 mm
Maks. Strammemoment	3 Nm
Med plastbrakett	ja
Monteringstype	Vinkelprofil
Slissevidde	10 mm
Spennområde D maks.	12 mm
Spennområde D min.	8 mm
Supplement overflate	varmgalvanisert
Supplement materiale	stål
Med mottrau	nei
Materiale i trau	Plast
Materialkvalitet hos trau	Polypropylen