

Teknisk datablad

Bøyleklammer, 2056 W-fot, enkel, med trykkbrakett av plast, FT

Artikkelnummer: 1187720



Bøyleklammer med W-fot, enkel, med trykkbrakett av polypropylen. For vertikal og horisontal montering av 1 enkeltkabel til vinkeljern opptil < 40 mm. Med 1-gjenget skrue på trykkbrakett, universal sekskantskruehode SW10, med spor og tverrspor. Egnet for montering innendørs og i uteområder. Bruk av en motbrakett anbefales.



St

stål

FT

Varmgalvanisert (dypp)

Stamdata

Artikkelnummer	1187720
Type	BS-W1-K-28 FT
Betegnelse 1	Kabelholder 2056
Produsent	OBO
Dimensjon	22-28mm
Materiale	stål
Overflate	Varmgalvanisert (dypp)
Overflatenorm	DIN EN ISO 1461
Minste salgsenhet	100
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	7,8 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	0,1784 kg COe / 1 Stykke


Teknisk datablad

Bøyleklammer, 2056 W-fot, enkel, med trykkbrakett av plast, FT

Artikkelnummer: 1187720



Mål



Lengde	22,5 mm
Bredde	33 mm
Høyde	97 mm
Platetykkelse	2 mm
Mål A	22,5 mm
Mål B	33 mm
Mål C	34 mm
Mål G (mm)	M6
Mål H	97 mm
Mål L	35 mm
Mål t	2 mm

Tekniske data

Antall kabler/rør	1
for rørdiameter maks.	28 mm
for rørdiameter min.	22 mm
Gjenger	M6
Halogenfri	ja
Lengde utvendig mål	34 mm
Maks. Strammemoment	3 Nm
Med plastbrakett	ja
Monteringstype	Vinkelprofil
Slissevidde	10 mm
Spennområde D maks.	28 mm
Spennområde D min.	22 mm
Supplement overflate	varmgalvanisert
Supplement materiale	stål
Med mottrau	nei
Materiale i trau	Plast
Materialkvalitet hos trau	Polypropylen