

# Teknisk datablad

Bøyleklammer, 2056 W-fot, enkel, med trykkbrakett av plast, Al

Artikkelnummer: 1187944



Bøyleklammer med W-fot, enkel, med trykkbrakett av polypropylen. For vertikal og horisontal montering av 1 enkeltkabel til vinkeljern opptil < 40 mm. Med 1-gjenget skrue på trykkbrakett, universal sekskantskruehode SW10, med spor og tverrspor. Egnet for montering innendørs og i uteområder. Bruk av en motbrakett anbefales.



**Alu** aluminium

## Stamdata

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Artikkelnummer                         | 1187944                  |
| Type                                   | BS-W1-K-52 ALU           |
| Betegnelse 1                           | Kabelholder 2056         |
| Produsent                              | OBO                      |
| Dimensjon                              | 46-52mm                  |
| Materiale                              | aluminium                |
| Minste salgsenhet                      | 50                       |
| Mengdeenhet                            | Stykk                    |
| Vekt                                   | 4,8 kg                   |
| Vektenhet                              | kg/100 stk.              |
| CO-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port | 0,6026 kg COe / 1 Stykke |


# Teknisk datablad

Bøyleklammer, 2056 W-fot, enkel, med trykkbrakett av plast, Al

Artikkelnummer: 1187944



## Mål



|               |        |
|---------------|--------|
| Lengde        | 25 mm  |
| Bredde        | 57 mm  |
| Høyde         | 122 mm |
| Platetykkelse | 2 mm   |
| Mål A         | 25 mm  |
| Mål B         | 57 mm  |
| Mål C         | 40 mm  |
| Mål G (mm)    | M8     |
| Mål H         | 122 mm |
| Mål L         | 45 mm  |
| Mål t         | 2 mm   |

## Tekniske data

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Antall kabler/rør         | 1            |
| for rørdiameter maks.     | 52 mm        |
| for rørdiameter min.      | 46 mm        |
| Gjenger                   | M8           |
| Halogenfri                | ja           |
| Lengde utvendig mål       | 40 mm        |
| Maks. Strammemoment       | 2 Nm         |
| Med plastbrakett          | ja           |
| Monteringstype            | Vinkelprofil |
| Slissevidde               | 10 mm        |
| Spennområde D maks.       | 52 mm        |
| Spennområde D min.        | 46 mm        |
| Supplement overflate      | ubehandlet   |
| Supplement materiale      | aluminium    |
| Med mottrau               | nei          |
| Materiale i trau          | Plast        |
| Materialkvalitet hos trau | Polypropylen |