

Teknisk datablad

Datateknikkmontering, 1 modul, rett uttak, type B

Art.nr. 6119210



Datateknikkholder med rett uttak og lukkemekanisme og den har plass til to tilkoblingsmoduler for datateknikk med RJ45-kontakt. Denne monteringsmåten egner seg for vannrett og loddrett montering i systemet. Type B har en monteringsåpning på 19,35/21,55 X 14,85 mm og er beregnet på direkte montering av datatilkoblingsmodulene i monteringsåpningen.

Datateknikkholder type B er egnet til montering av følgende datatilkoblingsmoduler: BTR (form Modul): Kat 6A-modul, E-DAT-modul og UAE-modul; Dätwyler: MS og MS-N Leoni Kerpen: VarioKeystone kontaktmodul Kat.6A og MegaLine-Connect100 kontaktmodul Kat.6A og 8C7A.



For installasjon i installasjonskanalene Rapid 45 og Rapid 80, installasjonssøyler ISS og gulvinstallasjonssystemer.

PC polykarbonat

Stamdata

Art.-nr.	6119210
Type	DTG-2B SWGR1
Dimensjon	45x45mm
Farge	sortgrå
RAL-nummer	7021
Materiale	polykarbonat
Materiale kortnavn	PC
Minste salgsenhet	1 Stykk
Vekt	1,10 kg/100 stk.

Tekniske data



Bredde	45,00 mm
Høyde	45,00 mm
Dybde	9,00 mm
Mål	45 x 45 mm
Utførelse overflate	Matt
Monteringsteknikk	Låse
Felt for merking	Med felt for merking
Halogenfri	☒
Hengslet lokk	☐
Kroneklemme	☐
Med påtrykk	☐
Med støvbeskyttelse	☒
Monteringsåpning	Type B
Beskyttelsesklasse	IP20
Bæring	☐
Transparent	☐
Bruk	Monterbar datakontakt
Strekkavlastningsmulighet	☐
Montering	Basiselement med sentral dekkplate