

# Teknisk datablad

## Apparatinnsats med Blindlokk og innvendig sekskant, GES R2, Krom

Artikkelnummer: 7408876



Apparatinnsats med Blinddeksel og Sekskantåpning for Gulvstikkontakt GES R2 for direkte montering i installasjonsboks MT R2.

Lokkutførelsen kan brukes som kabeluttak.

Når den er lukket, kan Gulvkontakten våt rengjøres.



Zn sinktrykkgods

forkrommet

### Stamdata

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Artikkelnummer    | 7408876           |
| Type              | GES R2B Cr        |
| Betegnelse 1      | Blindlokk         |
| Betegnelse 2      | blind med unbrako |
| Produsent         | OBO               |
| Materiale         | Sinktrykkgods     |
| Overflate         | Forkrommet        |
| Overflatenorm     |                   |
| Minste salgsenhet | 1                 |
| Mengdeenhet       | Stykk             |
| Vekt              | 58,2 kg           |
| Vektenhet         | kg/100 stk.       |

# Teknisk datablad

Apparatinnsats med Blindlokk og innvendig sekskant, GES  
R2, Krom  
Artikkelnummer: 7408876



## Tekniske data

|  |                     |
|--|---------------------|
| Utførelse                                    | Rund                |
| Utførelse kabeluttak                         | Intet ledningsuttak |
| Beskyttelsesramme gulvbelegg                 | ja                  |
| Vedlikehold av gulv                          | våt                 |
| Egnet til dobbeltgulvinnbygging              | ja                  |
| Egnet til hulgulv                            | ja                  |
| Egnet for våtrengjøring                      | ja                  |
| Egnet til dobbeltgulvkanal                   | nei                 |
| Med gulvbeleggutsparing                      | nei                 |
| Standard                                     | EN 50085-2-2        |
| Beskyttelsesgrad (IP) når den ikke er i bruk | IP66                |
| Beskyttelsesgrad IK-kode                     | IK10                |
| Vertikal last, stor flate                    | til 15 000 N        |
| Vertikal last, liten flate                   | til 3 000 N         |
| Godkjenninger                                | VDE                 |
| Åpnemekanisme                                | Verktøy             |