


Teknisk datablad

Gitterrenne GR-Magic® 105 FT

Artikkelnummer: 6002443



Gitterrenne med formtilpasset skjøtestykke med profilhøyde 105 mm.
Til gitterrenne trenger man ingen ekstra skjøtedeler, de skyves bare sammen.
Maskevidden er 50 x 100 mm.
Magnetisk skjermdeмпing uten lokk 15 dB, med lokk 25 dB.



St	stål
FT	Varmgalvanisert (dypp)

Stamdata

Artikkelnummer	6002443
Type	GRM 105 500 FT
Betegnelse 1	Gitterrenne GRM
Produsent	OBO
Dimensjon	105x500x3000
Farge	zink
Materiale	stål
Overflate	Varmgalvanisert (dypp)
Overflatenorm	DIN EN ISO 1461
Minste salgsenhet	3
Mengdeenhet	Meter
Vekt	335 kg
Vektenhet	kg/100 m
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	6,7251 kg CO2e / 1 Meter


Teknisk datablad

Gitterrenne GR-Magic® 105 FT

Artikkelnummer: 6002443



Mål




Lengde	3 000 mm
Bredde	500 mm
Bredde	19,69 in
Høyde	105 mm
Høyde	4,13 in
Mål B	500 mm
Mål H	108 mm

Tekniske data

Utførelse skjøtestykke	Integrert skjøtestykke
Monteringsteknikk monteringssystem	Gulv Himling Vegg
Opprettholdelse av funksjon	nei
Integrert skillevegg	uten
Nytte- tverrsnitt	459 cm ²
Nytte- tverrsnitt	45900 mm ²
Profilform	U-form
I samsvar med ROHS	ja
Rustfritt stål, etset	nei
Skrueløst skjøtestykke	ja
Forsterket utførelse	nei
Belastningstesttype iht. IEC 61537	Type II
Type skjøtestykke til kabelbæresystem	Klikkfeste

Belastninger

anvendelige støtteavstander min.	1 m
anvendelige støtteavstander maks.	3 m
Støtteavstand 1,0m	1,6 kN/m
Støtteavstand 1,5m	0,8 kN/m
Støtteavstand 2,0m	0,5 kN/m
Støtteavstand 2,5m	0,33 kN/m
Støtteavstand 3,0m	0,3 kN/m



Belastningsdiagram gitterrenne type GRM 105

- 2 Spennvidde i m
- 3 Profilbøyning i mm ved tillatt kN/m
- 1 Tillatt belastning av kabelrenne/-stige i kN/m uten personlast