

Teknisk datablad

Kabelstige LCIS 60, 3 m C30 FT

Artikkelnummer: 6209727



Kabelstige med sidehøyde 60 mm med sveisede C30-profilsprosser som åpner oppover. Sidevange med buet kant som forsterking og kantbeskyttelse. Festet til utliggeren gjøres med klemstykker type LKS 40. Sprossens slisse mål er 16,5 mm, passende bøyleklammer er type BS-H....
Magnetisk skjermdeмпing uten lokk 10 dB, med lokk 15 dB.



St	stål
FT	Varmgalvanisert (dypp)

Stamdata

Artikkelnummer	6209727
Type	LCIS 650 3 FT
Betegnelse 1	Kabelstige
Betegnelse 2	perforerte trinn, sveiset
Produsent	OBO
Dimensjon	60x500x3000
Farge	zink
Materiale	stål
Overflate	Varmgalvanisert (dypp)
Overflatenorm	DIN EN ISO 1461
Minste salgsenhet	3
Mengdeenhet	Meter
Vekt	352,34 kg
Vektenhet	kg/100 m
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	8,0247 kg CO2e / 1 Meter


Teknisk datablad

Kabelstige LCIS 60, 3 m C30 FT

Artikkelnummer: 6209727



Mål



Lengde	3 000 mm
Bredde	500 mm
Høyde	60 mm
Mål B	500 mm
Spormål sprosse	17,00

Tekniske data

Utførelse av srossene	Profil perforert
Utførelse til sidebjelken	flat profil
Feste til srossen	sveiset
Monteringsteknikk monteringssystem	Gulv Himling Vegg
Opprettholdelse av funksjon	nei
Nytte- tverrsnitt	200 cm ²
Nytte- tverrsnitt	20000 mm ²
Rustfritt stål, etset	nei
Sidehull	jå
Sprosseavstand	300 mm
Forsterket utførelse	nei
Bjelketykkelse	1,5 mm

Teknisk datablad


Kabelstige LCIS 60, 3 m C30 FT

Artikkelnummer: 6209727



Belastninger

anvendelige støtteavstander min.	1,5 m
anvendelige støtteavstander maks.	4 m
Støtteavstand 1,5m	3,3 kN/m
Støtteavstand 2,0m	2 kN/m
Støtteavstand 2,5m	1,3 kN/m
Støtteavstand 3,0m	1 kN/m
Støtteavstand 3,5m	0,78 kN/m
Støtteavstand 4,0m	0,4 kN/m



Belastningsdiagram kabelstige type LCIS 60

- 1 Tillatt belastning av kabelrenne/-stige i kN/m uten personlast
- 2 Spennvidde i m
- 3 Profilbøyning i mm ved tillatt kN/m
- 4 Belastningsskjema ved testing
- Belastningskurve med bredde på kabelrenne/-stige i mm
- Profilbøyning etter støttelengde