


Teknisk datablad

Kabelstige LCIS 60, 3 m C30 FS

Artikkelnummer: 6209618



Kabelstige med sidehøyde 60 mm med sveisede C30-profilsprosser som åpner oppover. Sidevange med buet kant som forsterking og kantbeskyttelse. Festet til utliggeren gjøres med klemstykker type LKS 40. Sprossens slisse mål er 16,5 mm, passende bøyleklammer er type BS-H....
Magnetisk skjermdeмпing uten lokk 10 dB, med lokk 15 dB.



St	stål
FS	kontinuerlig galvanisert

Stamdata

Artikkelnummer	6209618
Type	LCIS 660 3 FS
Betegnelse 1	Kabelstige
Betegnelse 2	med høy lastekapasitet
Produsent	OBO
Dimensjon	60x600x3000
Farge	zink
Materiale	stål
Overflate	kontinuerlig galvanisert
Overflatenorm	DIN EN 10346
Minste salgsenhet	3
Mengdeenhet	Meter
Vekt	354 kg
Vektenhet	kg/100 m
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	8,9722 kg COe / 1 Meter

Teknisk datablad

Kabelstige LCIS 60, 3 m C30 FS


Artikkelnummer: 6209618



Mål	
	Lengde
	3 000 mm
	Bredde
	600 mm
	Høyde
	60 mm
	Mål B
	600 mm
	Spormål sprosse
	17,00

Tekniske data	
Utførelse av srossene	Profil perforert
Utførelse til sidebjelken	flat profil
Feste til srossen	sveiset
Opprettholdelse av funksjon	nei
Nytte- tverrsnitt	240 cm ²
Nytte- tverrsnitt	24000 mm ²
Rustfritt stål, etset	nei
Sidehull	ja
Sprosseavstand	300 mm
Forsterket utførelse	nei
Bjelketykkelse	1,5 mm

Belastninger	
anvendelige støtteavstander min.	1,5 m
anvendelige støtteavstander maks.	4 m
Støtteavstand 1,5m	3,3 kN/m
Støtteavstand 2,0m	2 kN/m
Støtteavstand 2,5m	1,3 kN/m
Støtteavstand 3,0m	1 kN/m
Støtteavstand 3,5m	0,78 kN/m
Støtteavstand 4,0m	0,4 kN/m



Belastningsdiagram kabelstige type LCIS 60

- 1 Tillatt belastning av kabelrenne/-stige i kN/m uten personlast
 - 2 Spennvidde i m
 - 3 Profilbøyning i mm ved tillatt kN/m
 - 4 Belastningsskjema ved testing
- Belastningskurve med bredde på kabelrenne/-stige i mm
- Profilbøyning etter støttelengde