

# Teknisk datablad

## Ekspanderende metallplugg

Artikkelnummer: 3484602



Bruksområde: Gassbetong; lettbetong; poroton; bims; gips; hulltegl eller fulltegl. Kan slås inn i porebetong (gassbetong) med lavere fasthet uten boring. Perfekt egnet for områder med høye temperaturer.




**St** stål

**GTP** galvanisk forsinket, transparent passivisert

### Stamdata

Artikkelnummer	3484602
Type	MD 5 GTP
Betegnelse 1	Ekspanderende metallplugg
Produsent	OBO
Dimensjon	5x30mm
Materiale	stål
Overflate	galvanisert, transparent passivert
Overflatenorm	
Minste salgsenhet	200
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	0,19 kg
Vektenhet	kg/100 stk.

### Mål



Lengde	30 mm
Mål D	5 mm
Mål L	30 mm

# Teknisk datablad

## Ekspanderende metallplugg

Artikkelnummer: 3484602



### Tekniske data

Utførelse	Ekspansjonsplugg
Dybde på borehull	35 mm
Borediameter maks.	7 mm
Borediameter min.	5 mm
Egnet til feste med kabelstrips	nei
Egnet til lettbetong	ja
Egnet til sekskantet treskrue	nei
Treskruer	4-5
Med kant	nei
Med skruer	nei
Egnet for byggemateriale	Porebetong Gassbetong Massiv murstein Perforert murstein