

Teknisk datablad

Ekspanderende metallplugg

Artikkelnummer: 3484629



Bruksområde: Gassbetong; lettbetong; poroton; bims; gips; hulltegl eller fulltegl. Kan slås inn i porebetong (gassbetong) med lavere fasthet uten boring. Perfekt egnet for områder med høye temperaturer.




St stål

GTP galvanisk forsinket, transparent passivisert

Stamdata

Artikkelnummer	3484629
Type	MD 6 GTP
Betegnelse 1	Ekspanderende metallplugg
Produsent	OBO
Dimensjon	6x32mm
Materiale	stål
Overflate	galvanisert, transparent passivert
Overflatenorm	
Minste salgsenhet	100
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	0,25 kg
Vektenhet	kg/100 stk.

Mål



Lengde	32 mm
Mål D	6 mm
Mål L	32 mm

Teknisk datablad

Ekspanderende metallplugg

Artikkelnummer: 3484629



Tekniske data

Utførelse	Ekspansjonsplugg
Dybde på borehull	38 mm
Borediameter maks.	9 mm
Borediameter min.	7 mm
Egnet til feste med kabelstrips	nei
Egnet til lettbetong	ja
Egnet til sekskantet treskrue	nei
Treskruer	5-6
Med kant	nei
Med skruer	nei
Egnet for byggemateriale	Porebetong Gassbetong Massiv murstein Perforert murstein