

# Teknisk datablad

Kanalenhet, blind, høyde 60-110 mm

Artikkelnummer: 7424420



Monteringsklar kanalenhet med 3 blindlokk for kabelføring, består av kanalunderdel (gulvrenne med side- og installasjonsprofiler for gulvbelegg) og kanaloverdel. Gulvrenne med holdekroker for selvklebende montering av skilleelementer. Det medfølger 6 høydenivellerbare monteringsvinkler, 6 gulvankere og dekseltetninger (3 stk. til nominell kanalbredde 200 og 300) eller nivellerbare dekselskjøtstøtter: 3 stk. til nominell kanalbredde 400 og 6 stk. til nominell kanalbredde 500 og 600. Kanaloverdel leveres påskrudd. Med tre blindlokk (L = 800 mm).



St

stål


FS

kontinuerlig galvanisert

## Stamdata

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Artikkelnummer                         | 7424420                     |
| Type                                   | OKA-W2006050                |
| Betegnelse 1                           | Kanalenhet i flukt med gulv |
| Betegnelse 2                           | blind                       |
| Produsent                              | OBO                         |
| Dimensjon                              | 2400x200x60                 |
| Materiale                              | stål                        |
| Overflate                              | kontinuerlig galvanisert    |
| Overflatenorm                          | DIN EN 10346                |
| Minste salgsenhet                      | 2,4                         |
| Mengdeenhet                            | Meter                       |
| Vekt                                   | 1004,2 kg                   |
| Vektenhet                              | kg/100 m                    |
| CO-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port | 37,9923 kg COe / 1 Meter    |

## Mål



|        |          |
|--------|----------|
| Lengde | 2 400 mm |
| Bredde | 200 mm   |

# Teknisk datablad

Kanalenhet, blind, høyde 60-110 mm

Artikkelnummer: 7424420



## Tekniske data

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Deksel for monteringsåpning         | nei                  |
| Deksler                             | 3                    |
| Antall monteringsåpninger           | 0                    |
| Antall pluggbare skillevegger       | 1                    |
| Antall planlagte innbyggingsenheter | 3                    |
| Antall løp                          | 2 St.                |
| Monteringsteknikk monteringsystem   | Gulv                 |
| Gulvplate                           | ja                   |
| Dekselfeste som går i lås           | nei                  |
| Mulighet for montering av tetning   | ja                   |
| Monteringsåpning for tank på gulv   | nei                  |
| Frakoblingsbar                      | nei                  |
| Egner seg for ekspansjonsfuger      | nei                  |
| Tekstilvegg                         | nei                  |
| Kanalhøyde maks.                    | 110 mm               |
| Kanalhøyde min.                     | 60 mm                |
| Materialtykkelse for deksler        | 4                    |
| Minste gulvlagshøyde                | 60                   |
| Med tilkoblingsåpning               | nei                  |
| Med potensialutjevning              | nei                  |
| Med skillevegg                      | nei                  |
| Med utstikker                       | ja                   |
| Monteringsåpning                    | uten                 |
| Nivelleringsområde maks.            | 110 mm               |
| Nivelleringsområde min.             | 60 mm                |
| Nytte- tverrsnitt                   | 5200 mm <sup>2</sup> |
| Avtakbar overdel                    | ja                   |
| Trennwandbefestigung_löschen        | rasten               |
| Skilleveggfeste                     | gå i lås             |