

Teknisk datablad

Kanalenhet, blind, høyde 60-110 mm

Artikkelnummer: 7424424



Monteringsklar kanalenhet med 3 blindlokk for kabelføring, består av kanalunderdel (gulvrenne med side- og installasjonsprofiler for gulvbelegg) og kanaloverdel. Gulvrenne med holdekroker for selvklebende montering av skilleelementer. Det medfølger 6 høydenivellerbare monteringsvinkler, 6 gulvankere og dekseltetninger (3 stk. til nominell kanalbredde 200 og 300) eller nivellerbare dekselskjøtstøtter: 3 stk. til nominell kanalbredde 400 og 6 stk. til nominell kanalbredde 500 og 600. Kanaloverdel leveres påskrudd.



St

stål


FS

kontinuerlig galvanisert

Stamdata

Artikkelnummer	7424424
Type	OKA-W4006050
Betegnelse 1	Kanalenhet i flukt med gulv
Betegnelse 2	blind
Produsent	OBO
Dimensjon	2400x400x60
Materiale	stål
Overflate	kontinuerlig galvanisert
Overflatenorm	DIN EN 10346
Minste salgsenhet	2,4
Mengdeenhet	Meter
Vekt	1812,5 kg
Vektenhet	kg/100 m
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	77,7765 kg COe / 1 Meter

Mål



Lengde	2 400 mm
Bredde	400 mm

Teknisk datablad

Kanalenhet, blind, høyde 60-110 mm

Artikkelnummer: 7424424



Tekniske data

Deksel for monteringsåpning	nei
Deksler	3
Antall monteringsåpninger	0
Antall pluggbare skillevegger	2
Antall planlagte innbyggingsenheter	3
Antall løp	3 St.
Monteringsteknikk monteringsystem	Gulv
Gulvplate	ja
Dekselfeste som går i lås	nei
Mulighet for montering av tetning	ja
Monteringsåpning for tank på gulv	nei
Frakoblingsbar	nei
Egner seg for ekspansjonsfuger	nei
Tekstilvegg	nei
Kanalhøyde maks.	110 mm
Kanalhøyde min.	60 mm
Materialtykkelse for deksler	4
Minste gulvlagshøyde	60
Med tilkoblingsåpning	nei
Med potensialutjevning	nei
Med skillevegg	nei
Med utstikker	ja
Monteringsåpning	uten
Nivelleringsområde maks.	110 mm
Nivelleringsområde min.	60 mm
Nytte- tverrsnitt	12400 mm ²
Avtakbar overdel	ja
Trennwandbefestigung_löschen	rasten
Skilleveggfeste	gå i lås