



Elektroinstallasjonsrør uten gjengeender iht. EN 61386-1 for mekanisk beskyttelse av kabler og ledninger. Med gradfri innvendig vegg. Korrosjonsbeskyttelsesklasse 4 (høy).

Klassifikasjon iht. DIN EN 61386-1: 555711404010



A2 spesialstål, rustfritt 1.4301

2B Blank, etterbehandlet

Stamdata

Artikkelnummer	2046724
Type	S40W A2
Betegnelse 1	Rustfritt rør
Betegnelse 2	uten gjenger
Produsent	OBO
Dimensjon	Ø40, 3000mm
Materiale	spesialstål, rustfritt 1.4301
Overflate	Blank, etterbehandlet
Overflatenorm	
Minste salgsenhet	15
Mengdeenhet	Meter
Vekt	114,8 kg
Vektenhet	kg/100 m
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	2,0036 kg COe / 1 Meter


Teknisk datablad

Rustfritt stålrør V2A

Artikkelnummer: 2046724



Mål



Lengde	3 000 mm
Mål D	40 mm
Mål L	3 000 mm
Mål r (mm)	M40
Mål t	1,2 mm



Tekniske data

Utenpåliggende	ja
Utførelse rør	stiv uten gjenger
Betonginstallasjon	ja
Bøyeegenskaper	stiv
Trykkfasthet	svært tung (4000 N)
Brukstemperatur maks.	+ 400 °C
Brukstemperatur min.	- 45 °C
Installasjon i hulvegg	ja
Installasjon på tre	ja
Installasjon i jord	ja
Installasjon ute	ja
Klassifiseringskode	55571
Maskin og anlegginstallasjon	ja
Med muffe	nei
Børstet overflate	ja
Overflate polert	nei
Slagfasthet	svært tung (6,8 kg/300 mm)
Temperaturområde for bruk maks.	400 °C
Temperaturområde for bruk min.	-45 °C
Innstøpningsinstallasjon (asfalt, varm asfalt)	ja
Innstøpningsinstallasjon (gulvlag)	ja
Skjult	ja