

Teknisk datablad

Kabelforgreningsboks T 60, innstikktetning, klemmelist, støpeharpiks

Artikkelnummer: 2010007



Sett bestående av kabelforgreningsboks T 60 mit koblingsklemme, støpeharpiks og et par engangshansker. 2-komponent støpeharpiks i en blandedose for å beskytte elektroinstallasjonen mot fuktighet iht. kapslingsgrad IP 68 og mekaniske belastninger.

Støpeharpiksen har en lav herdetemperatur og en bearbeidelsestemperatur på 0-35 °C. Støpeharpiksmengden tilsvarer boks volumet.



Bearbeidelsestiden til støpeharpiksen er 40 minutter ved 5 °C og forkortes f.eks. ved 35 °C til 20 minutter.

Ved lagring i en aluminiumspose og en omgivelsestemperatur på 15 til 30 °C, er støpeharpiksen holdbar i 24 måneder

1 x kabelforgreningsboks T 60

1 x klemskinne

1 x blandedose for støpeharpiks

1 par engangshansker



PP polypropylen

Stamdata

Artikkelnummer	2010007
Type	T 60 hars
Betegnelse 1	Koblingsboks
Betegnelse 2	koblingsterminal, 3xV-TEC VM
Produsent	OBO
Dimensjon	114x114x57
Farge	lysegrå; RAL 7035
Materiale	polypropylen
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	64 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	3,7526 kg COe / 1 Stykke



Teknisk datablad

Kabelforgreningsboks T 60, innstikktetning, klemmelist, støpeharpiks

Artikkelnummer: 2010007



Mål



Lengde	114 mm
Bredde	114 mm
Høyde	57 mm

Tekniske data

Rekkemonterbar	ja
Antall innføringer	7
Type innføring	Innstikktetning
Type innføring	Kabel
Type husgjennomføring	Trinnmembran avskjærbar
Nominell isolasjonsspenning	500 V
Utstyr	uten
Lokk	ikke transparent
Lokkmontering	med skruer
Innføring bakfra	ja
Innføringer	7 x M25
Eksplisjonsstet utførelse	nei
flammebestandig	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Form	kvadratisk
Opprettholdelse av funksjon	uten
For Ex-sone	uten
for Ex-sone gass	uten
for Ex-sone støv	uten
Glassfiberforsterket	nei
Halogenfri	ja
Lysåpning indre mål	100x100x48 mm
Med skjerming	nei
Med lokk	ja
Monteringstype	Vegg-/takmontasje
Merketverrsnitt min.	6 mm ²
Merkespennning	500 V
kan plomberes	ja
Beskyttelsesklasse	IP68
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK08
Temperaturområde for bruk maks.	60 °C
Temperaturområde for bruk min.	-5 °C
Støpbar	ja
Støpemasse ble levert med	ja
Værbestandig	nei