


Teknisk datablad

Gulvboks UDHOME4, med modullholder UT3, trippel stikkontakt, VDE, messing

Artikkelnummer: 7427204



Kvadratisk Gulvboks for bruk i hule og støpte gulv, for tørr rengjøring innendørs. Monteringshus med utstansede innføringsåpninger for rør (M25). Overdel kan justeres til overkanten av gulvbelegget ved hjelp av 4 nivelleringsstøtter. Minste installasjonshøyde er 95 mm, nivelleringsområdet + 30 mm. Leveransen inkluderer to modullholdere UT3, en trippel jordet stikkontakt med dekkplate, samt to enkle dekkplater til innbyggingsenheter med bærering. Overflater av messing som er synlige i gulvbelegget.



CuZn
37 messing

Stamdata


Artikkelnummer	7427204
Type	UDHOME4 2M V
Betegnelse 1	Gulvboks komplett
Betegnelse 2	inkl.1 tripp.stikk
Produsent	OBO
Materiale	messing
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	388 kg
Vektenhet	kg/100 stk.

Teknisk datablad




Gulvboks UDHOME4, med modullholder UT3, trippel stik-
kontakt, VDE, messing
Artikkelnummer: 7427204



Mål



Lengde	202 mm
Bredde	202 mm



Teknisk datablad

Gulvboks UDHOME4, med modullholder UT3, trippel stikkontakt, VDE, messing

Artikkelnummer: 7427204



Tekniske data

Antall installasjonsbokser	2
Utførelse	kvadratisk
Utførelse kabeluttak	Svingbart Ledningsuttak
Utstyr	2 UT3, 3-faset VDE-stikkontakt
Beskyttelsesramme gulvbelegg	nei
Dekselutførelse	Gulvbeleggutsparing
Gulvhøyde maks.	110 mm
Gulvhøyde min.	95 mm
Gulvhøyde maks.	125 mm
Gulvhøyde min.	95 mm
Egnet til dobbeltgulvinnbygging	nei
Egnet til hulgulv	ja
Egnet for våtrengjøring	nei
Egnet til dobbeltgulvkanal	nei
Lengde utvendig mål	199 mm
Lengde innbyggingsmål	202 mm
Med gulvbeleggutsparing	ja
Nivelleringsområde maks.	125 mm
Nivelleringsområde min.	95 mm
Beskyttelsesgrad (IP) når den brukes	IP20
Beskyttelsesgrad (IP) når den ikke er i bruk	IP40
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK10
Åpnekanisme	Bøylehåndtak